

76 g

[Anti-vaho]



>>Uso (*)

Gracias a sus características técnicas, este dispositivo es especialmente adecuado para todo el trabajo importante que requiere la protección contra los riesgos mecánicos y proyecciones incluyendo: pulido, lijado, corte, pulido, carpintería, industria, artesanía, bricolaje etc.

>>Características técnicas

- ✓ Gafa protectora de montura integral.
- ✓ Ventilación indirecta con 4 válvulas.
- ✓ Montura de P.V.C suave.
- ✓ Ocular de policarbonato incoloro antiempañante.
- ✓ Banda elástica de sujeción.
- ✓ **Espesor ocular:** 2.00 mm.
- ✓ **Peso:** 76 g.
- ✓ **Embalaje:** - Caja de 100 gafas.
- Cajita de 10 gafas.
- Cada gafa en bolsa individual.



Para más información www.singer.fr

>> Ventajas

- ✓ Un modelo standard, flexible y resistente para muchas aplicaciones.
- ✓ Puente nasal confortable.
- ✓ Un acabado esmeraldo.
- ✓ Ocular con tratamiento anti-vaho para un mayor confort de uso.
- ✓ Fiabilidad de una fabricación ISO9001.



>> Conformidad

Este producto ha sido probado de acuerdo con las norma europea siguiente:

- **EN 166: 2001.** Protección individual de los ojos. Especificaciones.

Cumple con el **Reglamento (UE) 2016/425** sobre los Equipos de Protección Individual (EPIs). **Categoría II.**

Examen UE de tipo (**Módulo B**) expedido por **BSI (Países Bajos)**. Organismo notificado n°2797.

Descargue la declaración de conformidad de la UE en: <http://docs.singer.fr>



Protección mecánica	Símbolo BT	Resistente a los impactos de media energía con temperaturas extremas de partículas lanzadas con gran velocidad (corresponde a un impacto de una bola de acero de 6 mm de diámetro y con un peso mínimo de 0,86 g lanzado a 120 m/s).
Calidad óptica	Símbolo 1	Clase 1: Trabajos continuados.
Descripción del campo de uso	Símbolos 3 4 9	Líquidos (gotas o salpicaduras). Partículas gruesas de polvo (polvo que tiene partículas de un diámetro superior a 5 mm). Metales fundidos y sólidos calientes: proyección de metal fundido y penetración de sólidos calientes.

Su distribuidor **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety