

Area di utilizzo*



AGRICOLTURA

MANUTENZIONE

SPAZI VERDI

LAVORI STRUTTURALI

LAVORI DI FINITURA

Caratteristiche tecniche

Occhiale di Protezione a Mascherina.

Montatura in P.V.C.

Monolente incolore in policarbonato trattato antiappannamento e antigraffio.

Ventilazione indiretta attraverso 4 valvole incolore.

Fascia elastico regolabile.

Spessore oculare: 2.00 mm.

Peso: 76 g.

Confezione: scatola da 100 unità.

Sottoconfezione: scatola da unità.

(in bustina individuale).

Vantaggi

Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Confortevole da indossare e offre una buona protezione.

La produzione certificata ISO 9001 / ISO 14001 garantisce l'affidabilità / regolarità della produzione e il controllo dell'impatto ambientale.

Protezione
**DEGLI
OCCHI**

Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). **Categoria II.**
Certificato da **BSI.** Organismo notificato n°2797.

EN 166 : 2001 (BT 3 4 9, classe ottica 1)



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>