



## Campo de utilização\*



AGRICULTURA

CONSTRUÇÃO

ACABAMENTOS

ESPAÇOS VERDES

MANUTENÇÃO

## Características técnicas

### Óculos protetor de armação integral.

Ventilação indireta com 4 válvulas.

Armação de P.V.C suave.

Ocular de policarbonato incolor antidesembaçante e anti-riscos.

Banda elástica de fixação.

Espessura ocular: 2.00 mm.

Peso: 76 g.

**Empacotamento:** cartão de 100 peças.

**Embalagem:** Caixa com 10 peças.

(em polybag individual)

## Vantagens

- > Um modelo padrão, flexível e resistente para muitas aplicações.
- > Ponte nasal confortável.
- > Um acabado esmerado.
- > Ocular com tratamento anti-desembaçante para um maior conforto no uso.
- > Confiança de uma fabricação ISO 9001 / ISO 14001.

Proteção para os  
**OLHOS**

## Certificação

O produto cumpre com o **regulamento (UE) 2016/425** relativo aos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). **Categoria II**.  
Expedido por **BSI** órgão notificador n° 2797.

**EN 166 : 2001 (BT 3 4 9, Classe óptica 1)**



Baixe a declaração de conformidade da UE em <http://docs.singer.fr>