

## Campo de utilização\*



AGRICULTURA

AGRO-ALIMENTAR

INDÚSTRIA QUÍMICA

INDÚSTRIA LEVE

INDÚSTRIA PESADA

## Características técnicas

### Óculos-máscara de proteção premium.

Com duplo ocular de proteção (acetato + PC).  
Não ventiladas. Com proteção UV.

### Ocular: duplo ocular de proteção incolor.

- ocular interior de acetato com tratamento anti-desembaciante 0.50 mm (marcação N).
- ocular exterior de policarbonato anti-riscos 2.30 mm (marcação K).

### Armação: elastômero suave e confortável.

Banda elástica e regulável de neopreno.  
Borda larga e ponte nasal confortável.

**Peso:** 143 g.

**Empacotamento:** cartão de 72 peças.

**Embalagem:** Caixa com 6 peças.  
(em polybag individual)



## Vantagens

- Máscara de proteção não magnética.
- Permite o uso de óculos graduados.
- Tratamento anti-riscos (K) e anti-embaciamento (N).
- Protege contra salpicos graças à vedação à prova de água.
- Qualidade e fiabilidade da produção certificada ISO 9001 / ISO 14001.
- Suporte incluído para pendurar na loja para profissionais.

Proteção para os  
**OLHOS**

## Certificação

O produto cumpre com o **regulamento (UE) 2016/425** relativo aos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). **Categoria II**.  
Expedido por **SGS FIMKO Ltd.** Órgão notificador nº **0598**.

### EN ISO 16321-1: 2021

SINGER® UL1,2 DT EVASAFE 1 K N CE

MARCAÇÃO DE LENTES

16321 SINGER® U1,2 DT 1-M EVASAFE 3 4 5 CE

MARCAÇÃO DA ARMAÇÃO



Baixe a declaração de conformidade da UE em <https://docs.singer.fr>