EVASHADE

Un producto de la gama EVASKY







Campo de uso*



Características técnicas

Gafas deportivas de seguridad con un estilo elegante.
Ocular cilíndrica de policarbonato ahumado, envolvente y con protección lateral.
Patillas ajustables de policarbonato.
Patillas delgadas y flexibles con puntas de goma suave.
Puente nasal ergonómico para un ajuste cómodo y antideslizante.
Hornillo de bisagra estándar de acero inoxidable.
Peso: 32 g.
Grosor de la lente: 2,00 mm (+/- 0,05).
Acondicionamiento: cartón de 100 unidades.
Embalaje: caja de 10 unidades (paquete individual).

Ventajas

Protección para los **OJOS**

Aspecto y rendimiento sin concesiones: ¿Por qué elegir entre seguridad y estilo?
La serie EVASKY adopta el moderno estilo "Speed Shades".
Su diseño aerodinámico y sus dinámicas patillas de doble material realzan la apariencia del usuario, a la vez que promueven el uso de EPI en el lugar de trabajo.
Protección certificada de última generación: Cumple con los requisitos más recientes.
La certificación EN ISO 16321-1 garantiza una sólida protección contra riesgos mecánicos, mientras que el filtro UV400 bloquea el 100 % de los rayos UV dañinos, preservando tu visión a largo plazo.
Recubrimientos de alta calidad (KN): Trabaja sin interrupciones. Gracias a los recubrimientos K (antirrayas) y N (antivaho) de los modelos EVALUX y EVASHADE, tus lentes resisten microrrayas y no se empañan, incluso durante la actividad física intensa o en ambientes húmedos.

Certificación

El producto se cumple con el **Reglamento (UE) 2016/425** relativo a los **E**quipos de **P**rotección **I**ndividual (**EPIs**).
Categoría II.
Expedido por **SGS FIMKO Ltd.** Organismo notificado n°**0598**.

EN ISO 16321-1: 2022/A1: 2025

SINGER G3 CT 1 K N CE
MARCAJE DEL OCULAR

16321 SINGER CT 1-M EVASKY CE (EVASHADE)
MARCAJE DE LA MONTURA

Descargue la declaración EU de conformidad en **https://docs.singer.fr**

(*) Ejemplos de uso dados a título indicativo; el usuario final debe verificar si el producto es adecuado o no para el uso deseado.
Antes de toda utilización, lea las instrucciones adjuntas con el producto. Venta exclusiva a profesionales. **Edición LS 05/05/2026 - © Singer® Safety.**

NÚMERO DE CÓDIGO DEL FILTRO

SINGER® B C D E CE

MARCAJE DE LA MONTURA

A SINGER® C D E F CE

A NORMAS*

EN ISO 16321-1	Protección ocular y facial para uso profesional. Parte 1: requisitos generales
EN ISO 16321-2	Protección ocular y facial para uso profesional. Parte 2: requisitos adicionales (soldadura y técnicas afines)
EN ISO 16321-3	Protección ocular y facial para uso profesional. Parte 3: requisitos adicionales (protectores de malla)

B POTENCIA ÓPTICA**

Sin marcar	La potencia óptica mejorada o no.
1	Potencia óptica mejorada y reclamada.

C TIPO DE FILTRO + NÚMERO DE ESCALA

U	Filtro de protección UV.	**Escala de 1,2 a 5.** **(1,2 / 1,4 / 1,7 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5).** U 1,2 = Baja radiación / longitud de onda < 313 nm. U 5 = Fuerte radiación en el rango visible y UV.
G	Filtro de protección solar.	**Escala de 0 a 4.** **(0 / 1 / 2 / 3 / 4).** G 0 = Sin brillo / uso interior. G 4 = Brillo extremo / uso en montaña y mar.
R	Filtro de protección IR.	**Escala de 1,2 a 10.** **(1,2 / 1,4 / 1,7 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10).** R 1,2 = Fuente de temperaturas medias hasta 1050°C. R 10 = Fuente de temperaturas medias hasta 2220°C.
W	Filtro de soldadura.	**Escala de 1,2 a 16.** **(1,2 / 1,4 / 1,7 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16).**

	TIG	MAG	MIG
W 8	10 – 30 A	1,5 – 70 A	/
W 9	30 – 70 A	70 – 100 A	70 – 125 A
W 10	70 – 125 A	100 – 150 A	125 – 175 A
W 11	125 – 200 A	150 – 200 A	175 – 225 A
W 12	200 – 300 A	200 – 300 A	225 – 300 A
W 13	300 – 350 A	300 – 450 A	300 – 400 A
W 14	/	450 – 650 A	400 – 500 A

El símbolo L** se puede utilizar conjuntamente (ya sea UL, GL o RL).
Indica la posibilidad de detectar semáforos.

D RESISTENCIA MECANICA

Sin símbolo	Nivel mínimo de resistencia mecánica.
C	Resistencia a partículas lanzadas a 45 m/s.
D	Resistencia a partículas lanzadas a 80 m/s.
E	Resistencia a partículas lanzadas a 120 m/s.
HM	Resistencia a impactos de gran masa.

El símbolo T se puede utilizar conjuntamente (ya sea CT, DT, ET o HMT).
Indica que las partículas se lanzan a temperaturas extremas durante la prueba.

E CONDICIONES DE USO

Sin símbolo	Uso general.
K**	Anti-rayaduras. (Deterioro de superficies por partículas finas)
N**	Resistencia a la vaho.
3*	Gotas.
6*	Salpicaduras de líquido.
4*	Grandes partículas de polvo.
5*	Gases y partículas finas de polvo.
CH	Resistencia química.
9	Metal fundido y sólidos calientes.
7	Calor radiante.

F TAMAÑO DE LA CABEZA*

1-S	Tallas pequeñas.
2-S	
1-M	Tallas medianas.
2-M	
1-L	Tallas grandes.
2-L	

(*) Marcaje de la montura solamente. (**) Marcado del ocular solamente.