EVASHADE

Produkt z serii EVASKY







Zakres zastosowania*



Opis techniczny

Okulary ochronne o sportowej i eleganckiej stylistyce.
Przyciemniana cylindryczna soczewka z poliwęglanu, konstrukcja typu wrap around z osłonami bocznymi.
Smukłe, elastyczne i regulowane zauszniki z poliwęglanu, wykonane w technologii współwtrysku z miękkimi, gumowymi końcówkami.
Ergonomiczny i miękki mostek nosowy zapewniający optymalny komfort i doskonałe dopasowanie.
Standardowe śruby zawiasów wykonane ze stali nierdzewnej.
Waga: 32 g.
Grubość soczewek: 2,00 mm (+/- 0,05).
Opakowanie: karton 100 sztuk.
Podopakowanie: pudełko z 10 sztuk (pojedyńcza torebka).

Zalety produktu

Ochrona **OCZU**

Bezkompromisowy design "Performance": Nie musisz już wybierać między bezpieczeństwem a stylem. Seria EVASKY stawia na niezwykle modny fason typu "Speed Shades".
Smukły, aerodynamiczny profil oraz dynamiczne, bi-materiałowe zauszniki podnoszą prestiż użytkownika, sprzyjając jednocześnie akceptacji stosowania ŚOI w przedsiębiorstwie.
Certyfikowana ochrona najnowszej generacji: Zachowaj pełną zgodność z najnowszymi wymogami. Certyfikacja EN ISO 16321-1 gwarantuje solidną ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi, a filtr UV400 blokuje 100% szkodliwego promieniowania UV, chroniąc wzrok w perspektywie długofalowej.
Wysokiej jakości powłoki (KN): Pracuj z niezmienną wydajnością. Dzięki powłokom K (odporność na zarysowania) i N (odporność na parowanie) w modelach EVALUX oraz EVASHADE, Twoje soczewki są odporne na mikrozarysowania i nie parują, nawet podczas intensywnego wysiłku fizycznego lub w wilgotnym środowisku.

Deklaracja zgodności

Jest zgodny z **europejskim rozporządzeniem (UE) 2016/425** w sprawie środków ochrony indywidualnej (**ŚOI**).
Kategoria II.
Certyfikowany przez **SGS FIMKO Ltd**. Jednostka notyfikowana n°**0598**.

EN ISO 16321-1: 2022/A1: 2025

SINGER G3 CT 1 K N CE
OZNACZENIE SOCZEWKI

16321 SINGER CT 1-M EVASKY CE (EVASHADE)
OZNACZENIE RAMKI

Pobierz deklarację zgodności UE na **https://docs.singer.fr**

(*) Przykłady użycia podane wyłącznie w celach informacyjnych: Do użytkownika końcowego należy sprawdzenie czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania.
Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją dołączoną do produktu. Ekskluzywna sprzedaż dla profesjonalistów.**Wydanie LS 11/05/2026 - © Singer® Safety.**

OZNACZENIE SOCZEWKI

SINGER® B C D E CE

OZNACZENIE RAMKI

A SINGER® C D E F CE

A NORMY*

EN ISO 16321-1	Ochrona oczu i twarzy do użytku profesjonalnego. Część 1: wymagania ogólne
EN ISO 16321-2	Ochrona oczu i twarzy do użytku profesjonalnego. Część 2: wymagania dodatkowe (spawanie i techniki pokrewne)
EN ISO 16321-3	Ochrona oczu i twarzy do użytku profesjonalnego Część 3: wymagania dodatkowe (siatkowe ochraniacze)

B MOC OPTYCZNA**

Bez zaznaczenia	Moc optyczna poprawiona czy nie.
1	Ulepszona i deklarowana moc optyczna.

C TYP FILTRA + NUMER SKALI

U	Filtr UV	**Skala od 1,2 do 5.** **(1,2 / 1,4 / 1,7 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5).** U 1,2 = Niskie promieniowanie / długość fali < 313 nm. U 5 = Silne promieniowanie w zakresie widzialnym i UV.
G	Filtr przeciwsłoneczny.	**Skala od 0 do 4.** **(0 / 1 / 2 / 3 / 4).** G 0 = Brak jasności / użytkowanie w pomieszczeniach. G 4 = Ekstremalna jasność / użytkowanie w górach i morzu.
R	Filtr IR	**Skala od 1,2 do 10.** **(1,2 / 1,4 / 1,7 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10).** R 1.2 = Źródło średnich temperatur do 1050°C. R 10 = Źródło średnich temperatur do 2220°C.
W	Filtr spawalniczy.	**Skala od 1,2 do 16.** **(1,2 / 1,4 / 1,7 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16).**

	TIG	MAG	MIG
W 8	10 – 30 A	1,5 – 70 A	/
W 9	30 – 70 A	70 – 100 A	70 – 125 A
W 10	70 – 125 A	100 – 150 A	125 – 175 A
W 11	125 – 200 A	150 – 200 A	175 – 225 A
W 12	200 – 300 A	200 – 300 A	225 – 300 A
W 13	300 – 350 A	300 – 450 A	300 – 400 A
W 14	/	450 – 650 A	400 – 500 A

Symbol L** może być używany łącznie (UL, GL lub RL).
Wskazuje możliwość wykrycia sygnalizacji świetlnej.

D OPÓR MECHANICZNY

Bez symbolu	Minimalny poziom odporności mechanicznej.
C	Odporność na cząstki wystrzeliwane z prędkością 45 m/s.
D	Odporność na cząstki wystrzeliwane z prędkością 80 m/s.
E	Odporność na cząstki wystrzeliwane z prędkością 120 m/s.
HM	Odporność na uderzenia o dużej masie.

Symbol T może być używany łącznie (CT, DT, ET lub HMT).
Oznacza to, że podczas testu cząstki są wystrzeliwane w ekstremalnych temperaturach.

E ŚRODOWISKO UŻYTKOWANIA

Bez symbolu	Ogólnego stosowania.
K**	Odporny na zarysowania. (Zniszczenie powierzchni przez drobne cząstki)
N**	Odporność na mgłę.
3*	Kropelki.
6*	Rozpryski cieczy.
4*	Duże cząsteczki kurzu.
5*	Gazy i drobne cząstki pyłu.
CH	Odporność chemiczna.
9	Stopiony metal i gorące ciała stałe.
7	Promieniujące ciepło.

F ROZMIAR GŁOWY*

1-S	Małe rozmiary.
2-S	
1-M	Średnie rozmiary.
2-M	
1-L	Duże rozmiary.
2-L	

(*) Oznaczenie tylko na oprawce. (***) Oznaczenie tylko na soczewce.