



BESCHIKBAAR IN
VERSCHILLENDE KLEUREN



Gebied van gebruik*



VOEDINGSINDUSTRIE



LICHTE INDUSTRIE



AFWERKING



PARKONDERHOUD



ONDERHOUD

Technische kenmerken

Veiligheidsbril.

Oculair: polycarbonaat.

Oculair dikte: 2,00 mm.

Frame: polycarbonaat, verstelbaar veren.

Neusbrug: PVC.

Behandeling: krasvrij, antidamp.

Gewicht: 31 g.

Kleur: zwart en geel.

Verpakking: karton met 100 stuks.

Subverpakking: doos met 10 stuks
(in individuele zak).

Troeven

- > **Verstelbaar veren** (4 posities).
- > **Kwaliteit en betrouwbaarheid** van ISO 9001 / ISO 14001 gecertificeerde productie.
- > **Verbeterde weerstand** dankzij polycarbonaat.
- > **Veren met perforatie** voor koordverstelling.
- > **Antikras- en antidampbehandeling.**

OOG
-bescherming

Certificatie

Deze product zijn onderworpen aan **Verordening (EU) 2016/425** betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (**PBM**). **Categorie II**. Die is afgegeven door **BSI** genotificeerd nr.2797.

EN 166 : 2001 (FT, optische klasse 1) / EN 170 : 2002 (2C-1,2)



Download de EU-conformiteitsverklaring op <http://docs.singer.fr>