



### Gebied van gebruik\*



VOEDINGSINDUSTRIE



LICHTE INDUSTRIE



AFWERKING



PARKONDERHOUD



ONDERHOUD

### Technische kenmerken

**Veiligheidsbril.**

**Oculair:** polycarbonaat.

**Oculair dikte:** 2,00 mm.

**Frame:** polycarbonaat en TPR.

Pootjes, bi-materiaal, met antislip inzetstuk.

Neusbrug met antislip inzetstuk.

**Behandeling:** krasvrij, antidamp.

**Gewicht:** 25 g.

**Kleur:** zwart en rood.

**Verpakking:** karton met 100 stuks.

**Subverpakking:** doos met 10 stuks  
(in individuele zak).



### Troeven

- > **Goede ondersteuning** dankzij de antislip inzetstuk.
- > **Licht frame** (25 gram).
- > **Bestendig** dankzij het polycarbonaat.
- > **Kwaliteit en betrouwbaarheid** van ISO 9001 / ISO 14001 gecertificeerde productie.
- > **Antikras- en antidampbehandeling.**

**OOG**  
-bescherming

### Certificatie

Deze product zijn onderworpen aan **Verordening (EU) 2016/425** betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (**PBM**). **Categorie II**. Die is afgegeven door **CERTOTTICA** genotificeerd nr.0530.

**EN 166 : 2001 (FT, K, N, optische klasse 1) / EN 170 : 2002 (2C-1,2)**



CE

Download de EU-conformiteitsverklaring op <http://docs.singer.fr>