



### Campo de utilização\*



AGRO-ALIMENTAR



INDÚSTRIA LEVE



ACABAMENTOS



ESPAÇOS VERDES



MANUTENÇÃO

### Características técnicas

Óculos de proteção de desenho e envolvente.

**Ocular:** policarbonato incolor.

**Grossura ocular:** 2,00 mm.

**Armação:** policarbonato e TPR.

Hastes bi-material, com inserto antideslizante.

Ponte nasal com inserto antideslizante.

**Tratamento:** anti - riscos (K) e antiembaçante (N).

**Peso:** 25 g.

**Cor:** preto e vermelho.

**Empacotamento:** cartão de 100 peças.

**Embalagem:** Caixa com 10 peças.

(em polybag individual)

### Vantagens

- > Punte nasal de material suave para maior comodidade e para evitar que os óculos deslizem.
- > Bom suporte graças aos insertos antideslizantes.
- > Armação leve (25 gramas).
- > Resistente graças ao policarbonato.
- > Tratamento anti-riscos (marca K) e antiembaçante (marca N).
- > Qualidade e confiança de uma produção certificada ISO 9001 / ISO 14001.

Proteção para os  
**OLHOS**

### Certificação

O produto cumpre com o **regulamento (UE) 2016/425** relativo aos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). **Categoria II.**  
Expedido por **CERTOTTICA** órgão notificador n° **0530**.

**EN 166 : 2001 (FT, K, N, Classe óptica 1) / EN 170 : 2002 (2C-1,2)**



Baixe a declaração de conformidade da UE em <http://docs.singer.fr>