



Verwendungsgebiet*



LEBENSMITTEL-
HERSTELLUNG



LEICHTINDUSTRIE



BAUNEBCGEWERBE



GRÜNFLÄCHEN-
PFLEGE



PFLEGE UND
WARTUNG

Technische Daten

Schutzbrille.

Okular: einteilig, Polycarbonat.

Stärke: 2,00 mm.

Brillengestell: Polyamid, verstellbare Bügel.

Behandlung: Kratzfest und UV-Schutz.

Abmessungen: 150 mm x 140-160 mm x 55 mm.

Gewicht: 34 g.

Farbe: blau.

Verpackungseinheit: Karton mit 100 Stück.

Unterverpackung: Box mit 10 Stück
(im Beutel verpackt).

Pluspunkte

- > **Verstellbare Bügel, horizontal.**
- > **Qualität und Zuverlässigkeit** der nach ISO 9001 / ISO 14001 zertifizierten Produktion.
- > **Gelochte Bügelenden** zum Befestigen einer Brillenkordel.
- > **Besserer Schutz** durch Seitenschutz.
- > **Panoramablick** durch Monoblockokular.

AUGENSCHUTZ

Zertifizierung

Dieses Produkt ist konform der **Verordnung (EU) 2016/425** über persönliche Schutzausrüstungen (PSA).
Kategorie II. Ausgestellt durch die notifizierte Prüfstelle **BSI**. Notifizierte Prüfstelle Nr. **2797**.

EN 166 : 2001 (FT, optische Klasse 1) / EN 170 : 2002 (2C-1,2)



EU-Konformitätserklärung downloaden unter: <http://docs.singer.fr>