



Campo de utilização*



AGRO-ALIMENTAR



INDÚSTRIA LEVE



ACABAMENTOS



ESPAÇOS VERDES



MANUTENÇÃO

Características técnicas

Óculos de proteção.

Patilhas reguláveis em longitude (4 posições).

Patilhas perfuradas para uso de cordão de suspensão.

Ocular monobloco com proteções laterais, de policarbonato incolor.

Armação de poliamida cor preto.

Espessura do ocular: 2.00 mm.

Peso: 34 g.

Empacotamento: cartão de 100 peças.

Embalagem: Caixa com 10 peças.
(em polybag individual)

Vantagens

A segurança associada a um design clássico e sempre eficaz

Patilhas reguláveis para uma perfeita fixação do equipamento e uma maior proteção.

Também disponível com uma armação azul.

Confiança de uma fabricação ISO 9001 / ISO 14001.

Proteção para os
OLHOS

Certificação

O produto cumpre com o **regulamento (UE) 2016/425**
relativo aos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). **Categoria II.**
Expedido **BSI** órgão notificador nº 2797.

EN 166 : 2001 (FT, Classe óptica 1) / EN 170 : 2002 (2C-1,2)



Baixe a declaração de conformidade da UE em <http://docs.singer.fr>