



Verwendungsgebiet*



LEICHTINDUSTRIE



BAUNEPEGWERBE

PFLEGE UND
WARTUNG

Technische Daten

Überbrille.

Okular: einteilig, Polycarbonat.

Stärke: 2,00 mm.

Kein Metallteil.

Behandlung: UV-Schutz.

Abmessungen: 150 mm x 160 mm x 60 mm.

Gewicht: 44 g.

Farben: farblos.

Verpackungseinheit: Karton mit 100 Stück.

Unterverpackung: Box mit 10 Stück
(im Beutel verpackt).

ÜBER KORREKTURBRILLEN
TRAGBAR



Pluspunkte

- > **Kein Metallteil.**
- > **Qualität und Zuverlässigkeit** der nach ISO 9001 / ISO 14001 zertifizierten Produktion.
- > **Ermöglicht das gleichzeitige Tragen einer Korrektionsbrille.**
- > **Gelochte Bügelenden** zum Befestigen einer Brillenkordel.

AUGENSCHUTZ

Zertifizierung

Dieses Produkt ist konform der **Verordnung (EU) 2016/425** über persönliche Schutzausrüstungen (PSA).
Kategorie II. Ausgestellt durch die notifizierte Prüfstelle **BSI**. Notifizierte Prüfstelle Nr. **2797**.

EN 166 : 2001 (FT, optische klasse 1) / EN 170 : 2002 (2C-1,2)



CE

EU-Konformitätserklärung downloaden unter: <http://docs.singer.fr>