



SE PODE AJUSTAR SOBRE
ÓCULOS GRADUADOS



Campo de utilização*



INDÚSTRIA LEVE

ACABAMENTOS

MANUTENÇÃO

Características técnicas

Óculos de proteção tipo visitante.

Com ocular monobloco.

Patilhas longas e ventiladas.

(fendas de ventilação).

Patilhas perfuradas para uso de cordão e suspensão.

Armação e patilhas de policarbonato incolor.

Ponte nasal pré-formado.

Modelo sem peça metálica.

Espessura: 2.00 mm.

Peso: 44 g.

Empacotamento: cartão de 100 peças.

Embalagem: Caixa com 10 peças.

(em polybag individual)

Vantagens

- > A fabricação ISO 9001 / ISO 14001 garante uma qualidade impecável e constante.
- > Leves e agradáveis.
- > Se pode ajustar sobre óculos graduados.
- > Patilhas com desenho ergonômico e fendas de ventilação.
- > O desenho de este óculos permite uma excelente visão periférica.
- > Patilhas perfuradas para uso de cordão de suspensão.

Proteção para os
OLHOS

Certificação

O produto cumpre com o **regulamento (UE) 2016/425**
relativo aos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). **Categoria II.**
Expedido **BSI** órgão notificador nº 2797.



EN 166 : 2001 (FT, Classe óptica 1) / EN 170 : 2002



Baixe a declaração de conformidade da UE em <http://docs.singer.fr>