

24 g



[Sehr leicht]



>> Verwendung

Dieses Modell ist dank seiner technischen Merkmale Besonders für Arbeiten und Tätigkeiten geeignet, bei denen ein Schutz der Augen gegen mechanische Einwirkungen und Spritzer benötigt wird.

Einsatzbereiche: Schleif-, Schreiner-, Polierarbeiten, Arbeiten im industriellen Umfeld, Laborarbeit, Sport usw. Da die Brille die Augen zusätzlich vor der Sonne schützt, kann sie auch gut bei allen Tätigkeiten im Freien getragen werden.

>> Technische Daten

- ✓ **Schutzbrille.**
- ✓ **UV-Schutz.**
- ✓ **Scheibenstärke:** 2.00 mm.
- ✓ **Bügel und Gestell:** getönt Polycarbonat.
Schrauben aus rostfreier Stahl.
- ✓ **Abmessungen:** Länge 160 mm. Breite 135 mm.
- ✓ **Gewicht:** 24 Gramm.
- ✓ **Verpackungseinheiten:**
 - Karton mit 100 Stück.
 - Box/Packung mit 10 Stück.



Mehr unter: www.singer.fr

>> Pluspunkte

- ✓ Sehr leicht Modell; sorgt für Ermüdungserscheinungen.
- ✓ Schlankes Modell, sehr leicht zu tragen.
- ✓ **ISO 9001** Herstellung.
- ✓ Die rundungige Form schmiegt sich perfekt am Gesicht werden reduziert.

>> Konformität

Diese Augenschutzrüstung wurde nach folgenden europäischen Normen geprüft:

- **EN 166: 2001.** Persönlicher Augenschutz. Anforderungen.

- **EN 172 :1994/A1:2000/A2: 2002.** Persönlicher Augenschutz. Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch.

Er ist konform der Europäischen **Verordnung (EU) 2016/425** über persönliche Schutzausrüstungen (PSA). **Kategorie II.**

EU Baumusterprüfung (**Modul B**) ausgestellt durch die notifizierte Prüfstelle **BSI** (Niederlande). Notifizierte Prüfstelle **Nr. 2797.**

EU-Konformitätserklärung runterladen unter: <http://docs.singer.fr>



Mechanischer Schutz EN 166	Kurzzeichen FT	Mechanische Festigkeit gegenüber Teilchen (Stoß) mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen (Punkt 7.3.4 der Norm EN 166: 2001).
Optische Qualität EN 166	Kurzzeichen 1	Stufe 1 (Dauergebrauch).
Schutzstufennummer EN 172	Kurzzeichen 5-3,1	Verwendung: in den Tropen und Subtropen, für Himmelsbeobachtungen, im Hochgebirge, Schneeflächen, hellen Wasserflächen, Sandflächen, Kalk- und Kreidebrüchen.

Ihr Vertriebspartner **SINGER® SAFETY**

