FLAXP3



Area di utilizzo*

INDUSTRIA CHIMICA | INDUSTRIA PESANTE | INDUSTRIA LEGGERA | LAVORI STRUTTURALI | AGRICOLTURA

Caratteristiche tecniche

Filtro combinato antigas e per particolato.
Tipo: AXP3.
Utilizzabile su dispositivi di protezione respiratoria compatibili grazie a un attacco a baionetta che assicura una connessione sicura.
Compatibile con le semimaschere **DMS2** e **DMT2** e con la maschera intera **MP602** della gamma **Singer® Safety.**
Utilizzato e venduto in coppia.
Peso/coppia: ≈ 377g.
Confezione: cartone da 15 coppie.
Sottoconfezione: busta singola (una coppia).

CERTIFIED ISO 9001 CERTIFIED ISO 14001

Vantaggi

Dal design compatto e leggero per garantire una buona circolazione dell'aria, un peso bilanciato e un ingombro ridotto.
Comfort d'uso ottimale grazie a una migliore distribuzione del peso e all'uso simultaneo di due filtri posizionati lateralmente sui dispositivi respiratori compatibili.
Ottimo campo visivo grazie alla forma trapezoidale.
Dotato di un sistema di aggancio a baionetta rinforzato, facile da innestare.
Utilizzabile indifferentemente su tutti i dispositivi respiratori DMS2, DMT2 o MP602.
Utilizzare sempre due filtri dello stesso tipo.
Sostituire entrambi i filtri contemporaneamente.

Protezione RESPIRATORIA

Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai **D**ispositivi di **P**rotezione **I**ndividuale (**DPI**).
Categoria III.
Certificato da **CCQS Certification Services Limited.**
Organismo notificato n°**2834**.

CE 2834

EN 14387 : 2021

Scarica la dichiarazione di conformità UE su **https://docs.singer.fr**

(*) Esempi di utilizzo forniti a solo scopo informativo; spetta all'utilizzatore finale verificare se il prodotto è idoneo o meno all'uso previsto.
Prima dell'uso leggere le istruzioni allegate al prodotto. Vendita esclusiva ai professionisti. Edizione **LS 17/09/2026 - © Singer® Safety.**

SINGER® safety