



Zakres zastosowania*



PRZEMYSŁ CHEMICZNY



PRZEMYSŁ CIĘŻKI



PRZEMYSŁ LEKKI



PRACE BUDOWLANE



ROLNICTWO

Opis techniczny

Wkład filtrujący chroniący przed cząstkami (aerozole).

Klasa: P3.

Możliwość dopasowania do urządzeń ochrony dróg oddechowych, dzięki mocowaniu bagnetowemu, zapewniającemu bezpieczne połączenie.

Kompatybilny z półmaskami DMS2 i DMT2 oraz z maską pełnotwarzową MP602 z serii Singer® Safety.

Użycie sparowane.

Waga: ≈ 75 g.

Opakowania: karton zawierający 64 pary.

Podopakowanie: pojedyncza torebka (1 para).

Zalety produktu

Ultrakompaktowa i lekka konstrukcja zapewniająca dobrą cyrkulację powietrza, zrównoważoną wagę i niewielkie rozmiary.

Wygodne noszenie dzięki lepszemu rozłożeniu ciężaru i jednoczesnemu użyciu dwóch wkładów przymocowanych z boku kompatybilnego aparatu oddechowego.

Posiada wzmocniony system mocowania bagnetowego, łatwy do zamocowania.

Może być używany ze wszystkimi aparatami oddechowymi DMS2, DMT2 lub MP602.

Zawsze używaj dwóch wkładów tego samego typu.

Wymień oba wkłady jednocześnie.



Deklaracja zgodności

Jest zgodny z europejskim rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej (ŚOI).

Kategoria III.

Certyfikowany przez **CCQS Certification Services Limited**.

Jednostka notyfikowana n°2834.



C € 2834

EN 143 : 2021

Pobierz deklarację zgodności UE na <https://docs.singer.fr>