



Hecho bajo

ISO 14001

ISO 9001

>> Uso (*)

Gracias a sus características técnicas, este guante es particularmente adaptado para todos los principales trabajos finos que necesitan un buen tacto en medio frío.

Se utiliza también como bajo guante gracias a su gran finura y a su montaje ambidextro.

Industria del frío, construcción, obras públicas, conductor de carro, transporte, mantenimiento de espacios verdes, pesca, deportes, trabajos en estación de esquí...

>> Características técnicas

- ✓ **Montaje:** Sin costura. Puño elástico.
- ✓ **Materiales:** 80% fibra de bambú, 15% elastano, 5% hilo elástico (muñeca).
- ✓ **Color:** azul.
- ✓ **Galga:** 13.
- ✓ **Talla:** única.
- ✓ **Embalaje:** - Caja de 300 pares.
- Paquete de 10 pares.



Saber más: www.singer.fr

>> Ventajas✓ **Montaje sin costura:**

- Mejora la comodidad del usuario (ausencia de aspereza y de puntos de calentamiento).
- Mejora el tacto para manipular objetos finos.

✓ **Ambidextro:** el montaje de este guante sin costura y la ausencia de puntos en palma le permite ser ambidextro y así poder ser utilizado de manera indiferente como mano derecha y mano izquierda.

- ✓ El punto tiene una elasticidad natural que permite que el guante se adapte perfectamente a la mano.
- ✓ Muñeca de punto elástico para un ajuste perfecto.
- ✓ Se puede usar como forro aislante debajo de un otro guante sin soporte.

>> Conformidad

Este modelo cumple con el **Reglamento (UE) 2016/425** Europeo relativo a los Equipos de Protección Individual (EPIs).

Categoría I.

Reglamento (UE) 2016/425 ().**

El EPI está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción (**módulo A**) a tenor del anexo IV (**Riesgos menores**).

(**) Anexo 1, Categoría 1, a) : Lesiones mecánicas superficiales.

e) : Condiciones atmosféricas que no sean de naturaleza extrema.

Descargue la declaración de conformidad de la UE en: <http://docs.singer.fr>



Su colaborador **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety