



Area di utilizzo*



LAVORI STRUTTURALI

LAVORI DI FINITURA

AGRICOLTURA

TRASPORTO

LOGISTICA

Caratteristiche tecniche

Scarpe alte di sicurezza.

Tomaia: pelle crosta pigmentata idropellente.

Fodera: Pelliccia in poliestere con supporto antiscivolo in microfibra.

Linguetta: Imbottita, con soffietto.

Puntale: Acciaio 200J resistente agli urti.

Soletta: Alluminizzata.

Inserto antiperforazione: Acciaio.

Suola: PU iniettato a doppia densità.

Colori: Nero e blu.

Peso: 700 g (Peso medio di una scarpa, taglia 42).

Taglie: 39 / 47.

Confezione: scatola da 10 paia.

Sottoconfezione: scatola individuale

Vantaggi

Qualità e affidabilità grazie alla produzione certificata ISO 9001 / ISO 14001.

Resistenza agli idrocarburi grazie alla suola in PU iniettato a doppia densità.

Elevata resistenza grazie al puntale in acciaio e all'inserto antiperforazione.

Isolamento e comfort grazie alla fodera.



Protezione del
PIEDE

Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). **Categoria II**.
Certificato da TÜV SÜD. Organismo certificato nr.2443.

EN ISO 20345 : 2022 + A1 : 2024 (S3 FO CI SR)



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>