



TESTADO CONTRA
ARCO ELECTRICO

Campo de utilização*



Características técnicas

Capacete sem ventilação.

Casco em polipropileno.

Casco interno em EPP (polipropileno expandido).

Arnês com 4 pontos de ancoragem.

Ajuste do contorno da cabeça (**53-63 cm**).

Roda de ajuste no pescoço.

Espumas removíveis e laváveis.

4 cliques de fixação para acessórios (ABS).

Aberturas laterais e frontais para acessórios.

É entregue pré-montado.

Fornecido com correia de queixo: **JUGHIMA397**
(EN 397).

Cor preta.

Peso: 419 g.

Acondicionamento: cartão de 10 peças.

Embalagem: caixa de 1 peça.

Vantagens

Testado contra arco elétrico (400V).

Possibilidade de adicionar vários acessórios (4 ganchos ABS + aberturas laterais e frontais).

Ajuste do contorno da cabeça: 53-63 cm (ajuste do zíper com roda + 2 posições laterais).

Conforto e ergonomia (espuma removível e lavável: frontal, traseira e central)

Solidez, absorção de choque e ventilação interna (polipropileno + EPP).

Disponível em várias cores e na versão com ventilação.



Certificação

O produto cumpre com o **regulamento (UE) 2016/425**
relativo aos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Categoria III.

Expedido por **ALIENOR**. Órgão notificador nº **2754**.



C **€2754**

EN 397 (LD, testado a 440V), EN 50365 Δ (classe 0 / 1000W)

Descarregue a declaração EU de conformidade em <https://docs.singer.fr>