



Verwendungsgebiet*



LEICHTINDUSTRIE



BAUNEBCENGEWERBE



LANDWIRTSCHAFT



GRÜNFLÄCHEN-
PFLEGE

Technische Daten

Hoher Sicherheitsschuh, nicht magnetisch.

Schaft: beschichtetes Leder, Nubuk-Optik.

Innenfutter: Textil mit Mikrofaser-Antirutsch-Einsatz.

Zunge: gepolstert, mit Faltenbalg.

Kappe: Stoßschutzvorderkappe aus Komposit 200 J.

Einlegesohle: perforiert, EVA-antistatisch.

Durchtrittsfeste Sohle: Textil mit hoher Festigkeit.

Sohle: 2-Schichten-PU-Laufsohle.

Farben: schwarz und rot.

Größen: 36 bis 47

Verpackungseinheit: Karton mit 10 Paar.

Unterverpackung: individuelle Box.

Gewicht: 620 g (Durchschnittsgewicht des Schuhs, der Größe 42)..

Pluspunkte

Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe durch der 2-Schichten-PU-Laufsohle.

Flexibilität und Schutz durch durchtrittsfeste Textilsohle mit hoher Festigkeit.

Hohe Festigkeit durch dem Stoßschutzvorderkappe aus Komposit.

Schuh nicht magnetisch.



Schutz des
Fußes

Zertifizierung

Dieses Produkt ist konform der **Verordnung (EU) 2016/425** über persönliche Schutzausrüstungen (PSA).

Kategorie II. Ausgestellt durch die notifizierte Prüfstelle **TÜV SÜD DANMARK ApS.** Notifizierte Prüfstelle Nr. **2443**.

EN ISO 20345 : 2022 + A1:2024 (S3S SR FO) / EN IEC 61340-5-1 : 2016 (ESD)



EU-Konformitätserklärung downloaden unter: <https://docs.singer.fr>

NORMES (2022)	
EN ISO 20344	Persönliche Schutzausrüstung: Prüfverfahren für Schuhe.
EN ISO 20345	Sicherheitskappe zum Schutz gegen Stoßeinwirkung (200 Joules) und gegen Quetschwirkung mit einer Kraft von 15 kN.
EN ISO 20346	Sicherheitskappe zum Schutz gegen Stoßeinwirkung (100 Joules) und gegen Quetschwirkung mit einer Kraft von 10 kN.
EN ISO 20347	Keine Anforderung für eine eventuelle Schutzkappe.

KLASSE DE LA CHAUSSURE		
OB	Klasse I oder II	Grundeigenschaften (EN ISO 20347)
SB	Klasse I oder II	Grundeigenschaften (EN ISO 20345)
S1	Klasse I	SB + Geschlossener Schuh + Antistatischer Schuh (A) + Stoßdämpfung an der Ferse (E)
S2	Klasse I	S1 + Oberer Widerstand gegen Absorption und Wasserdurchlässigkeit (WPA)
S3	Klasse I	S2 + Durchtrittsfeste Metallsohle (P) + Stollensohle
S3L	Klasse I	S2 + Nichtmetallische, durchtrittsfeste Sohle (PL) + Stollensohle
S3S	Klasse I	S2 + Nichtmetallische, durchtrittsfeste Sohle (PS) + Stollensohle
S6	Klasse I	S2 + Wasserdichtigkeit des gesamten Schuhs (WR)
S7	Klasse I	S3 + Wasserdichtigkeit des gesamten Schuhs (WR)
S7L	Klasse I	S3L + Wasserdichtigkeit des gesamten Schuhs (WR)
S7S	Klasse I	S3S + Wasserdichtigkeit des gesamten Schuhs (WR)
S4	Klasse II	SB + Geschlossener Schuh + Antistatischer Schuh (A) + Stoßdämpfung an der Ferse (E)
S5	Klasse II	S4 + Durchtrittsfeste Metallsohle (P) + Stollensohle
S5L	Klasse II	S4 + Nichtmetallische, durchtrittsfeste Sohle (PL) + Stollensohle
S5S	Klasse II	S4 + Nichtmetallische, durchtrittsfeste Sohle (PS) + Stollensohle

WERKSTOFFKLASSEN	
Klasse I	Komplett aus Leder oder anderen Materialien (außer Gummi oder Polymer).
Klasse II	Komplett aus Gummi (im Ganzen vulkanisiert) oder komplett aus Polymer (im Ganzen geformt).

OPTIONALE ANFORDERUNGEN	
E	Stoßdämpfung an der Ferse
P	Durchtrittsfeste Metallsohle
PL	Nichtmetallische, durchtrittsfeste Sohle (getestet mit breiter Spitze)
PS	Nichtmetallische, durchtrittsfeste Sohle (getestet mit schmaler Spitze)
CR	Obermaterial schnittfest
M	Mittelfuß-Stoßschutz
C	Konduktive Schuhe
A	Antistatischer Schuh
HI	Isoliersohle gegen Kontaktwärme
CI	Isoliersohle gegen Kälte
HRO	Kontakthitzebeständige Sohle
WPA	Oberer Widerstand gegen Absorption und Wasserdurchlässigkeit
WR	Wasserdichtigkeit des gesamten Schuhs
AN	Knöchelschutz
SC	Abriebfester Steinschlagschutz
SR	Rutschfestigkeit (Keramikoberfläche + Glycerin)
FO	Kohlenwasserstoffresistent
LG	Haltesystem für Leiter

EN IEC 61340-5-1 - ELEKTROSTATIK (ESD)
Schuhe, die dieser Norm entsprechen nennt man "ableitend".. Diese Norm definiert Schuhe, die elektronische Geräte vor elektrostatischer Entladung schützen. Elektrischer Widerstand: < 1 Ω x 10⁹. Antistatische Schuhe sind nicht notwendigerweise ESD.

PLUSPUNKTE	
 Rutschfestigkeit	 Sohle mit Stollen
 Durchtrittsfeste Sohle aus Stahl (1100N)	 Durchtrittsfeste Sohle aus Textil mit hoher Festigkeit (1100N)
 Stoßschutzvorderkappe aus Stahl (200J)	 Stoßschutzvorderkappe aus Komposit (200J)
 Antistatische Eigenschaften	 Beständigkeit gegen durchdringen von Wasser
 Kohlenwasserstoffresistent	 Kapazität der Stoßdämpfung an der Ferse