



Area di utilizzo*



INDUSTRIA LEGGERA



LAVORI DI FINITURA



AGRICOLTURA



SPAZI VERDI

Caratteristiche tecniche

Scarpe alte di sicurezza, amagnetiche.

Tomaia: crosta di pelle spalmata, effetto nabuk.

Fodera: tessuto con supporto antiscivolo in microfibra.

Linguetta: imbottita, con soffietto.

Puntale: composito antiurto 200J.

Soletta: EVA perforata e antistatica.

Inserto antiperforazione: tessuto ad alta tenacità.

Suola: PU iniettato a doppia densità.

Colore: nero e rosso.

Taglie: dalla 36 alla 47

Confezione: scatola da 10 paia.

Sotto-confezione: scatola individuale.

Peso: 620 g (Peso medio di una scarpa, taglia 42).

Vantaggi

Resistenza agli idrocarburi grazie alla suola in PU iniettato a doppia densità.

Flessibilità e protezione grazie all'inserto antiperforazione in tessuto ad alta tenacità.

Alta resistenza grazie alla puntale in composito antiurto.

Scarpe di sicurezza amagnetiche.



Protezione del
PIEDE

Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**. **Categoria II**.
Certificato da **TÜV SÜD Danmark**. Organismo notificato n°2443.

EN ISO 20345 : 2022 + A1:2024 (S3S SR FO) / EN IEC 61340-5-1 : 2016 (ESD)



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>