



Area di utilizzo*



INDUSTRIA CHIMICA



LAVORI STRUTTURALI



LAVORI DI FINITURA



MARICOLTURA



MANUTENZIONE

Caratteristiche tecniche

Guanto di protezione.

Montaggio "tagliato/cucito" con rivestimento.

Totalmente rivestito in lattice.

Palmo e dorso della mano con finitura leggermente crespata.

Manicotto con finitura liscia.

Bordo del manicotto con finitura zig-zag.

Supporto 100% cotone interlock ecrù.

Lunghezza: 300 mm. (**)

Color: blu.

Trattamento Sanitized®.

Taglie: 7 - 10.

Confezione: scatola da 100 paia.

Sottoconfezione: sacchetto da 10 paia.

(**) Valore medio

Vantaggi

Fodera in cotone confortevole.

Eccellente impermeabilità grazie al doppio rivestimento.

Presenza migliorata grazie alla finitura crespata.

Qualità e affidabilità garantite da una produzione certificata ISO 9001 / ISO 14001.

Antibatterico con trattamento Sanitized®.

Certificato per il contatto con gli alimenti secondo le normative francesi.




Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**.

Categoria III. Certificato da **SATRA**. Organismo certificato nr.2777.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018



3 1 3 1 X

EN 407 : 2020




X 2 X X X X

EN ISO 374-1 : 2016



Tipo B
AKLPT

EN 374-5 : 2016



CE 0598

EN ISO 21420 : 2020

Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>