



Gebied van gebruik*



OPENBARE WERKEN



ZWARE INDUSTRIE



LICHTE INDUSTRIE



BOUW



ONDERHOUD

Technische kenmerken

Tijdelijke verankering.

Polyester banden levenslijn.

Polyester banden verankeringsvoorzieningen.

Aanhaken door stalen ratelspanner.

Geschikt voor maximaal twee gebruikers.

Verstelbaar: 5 tot 20 m.

Lengte: 20 m.

Breedte: 30 mm.

Geleverd met zijn draagtas.

Gewicht: 4,05 kg.

Kleuren: zwart en oranje.

Verpakking: karton met 5 stuks.

Subverpakking: individuele zak.

GESCHIKT VOOR
MAXIMAAL TWEE GEBRUIKERS



Troeven

- > **Uitstekende weerstand** (polyester banden / aanhalen door stalen ratelspanner.).
- > **Eenvoudige verankering** (zonder structurele ankerpunten of bevestigingselementen).
- > **Geschikt voor maximaal twee gebruikers** (CEN/TS 16415:2013).
- > **Verstelbare lengte** (de 5 à 20 m).
- > **Handige opslag** (geleverd met zijn draagtas).

Bescherming tegen
VALLEN

Certificatie

Deze handschoen is onderworpen aan **Verordening (EU) 2016/425** betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). **Categorie III**. Die is afgegeven door **Gépteszt Kft. (Hongarije)**, genotificeerd nr. **2233**.

EN 795 (Type B en C) CEN/TS 16415 (Type B en C)



CE 0598

Download de EU-conformiteitsverklaring op <http://docs.singer.fr>