



**MOŻE BYĆ UŻYWANY PRZEZ DWÓCH
UŻYTKOWNIKÓW JEDNOCZEŚNIE**



Zakres zastosowania*



PRACE PUBLICZNE

PRZEMYSŁ CIĘŻKI

PRZEMYSŁ LEKKI

PRACE BUDOWLANE

KONSERWACJA

Opis techniczny

Tymczasowa lina kotwicząca.

Pozioma lina ratunkowa z taśmy poliestrowej.

Urządzenie mocujące z taśmą polietrową.

System napinający ze stali. Może być używany przez dwóch użytkowników jednocześnie.

Regulowany: od 5 do 20 m.

Długość: 20m.

Szerokość: 30mm.

Sprzęt jest zapakowany w torbę.

Waga: 4,05 kg.

Kolory: czarny oraz pomarańczowy.

Opakowania: karton 5 sztuk.

Podopakowanie: pojedyncza torebka.

Korzyści

- > **Doskonała odporność** (taśma poliestrowa / stalowy system napinania).
- > **Proste mocowanie** (bez konieczności stosowania kotwic konstrukcyjnych lub elementów mocujących).
- > **Może być używany przez dwóch użytkowników jednocześnie** (CEN/TS 16415:2013).
- > **Regulowana długość** (de 5 à 20 m).
- > **Wygodne przechowywanie** (sprzęt jest zapakowany w torbę).

Ochrona przed
UPADKAMI

Zgodność

Jest zgodny z europejskim rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej (ŚOI). **Kategoria III**. Certyfikowany przez Gépteszt Kft. (Węgry).

Jednostka notyfikowana n°2233.

EN 795 (Typ B oraz C) CEN/TS 16415 (Typ B oraz C)



CE 0598

Pobierz deklarację zgodności UE na <http://docs.singer.fr>