



Zakres zastosowania*



Opis techniczny

Hełm lekki do użytku przemysłowego.

Wewnętrzna skorupa z ABS. Bez daszka.

Regulacja za pomocą klamry i paska.

(Obwód głowy: 52–65 cm).

Tkanina z 100% poliestru (sztruks).

Pianka komfortowa EVA.

Kolor: brązowy.

Opakowanie: karton 20 sztuk.

Podopakowanie: torebka z 5 sztuk

Zalety produktu

Zero Daszka, 100% Widoczności: dzięki wyeliminowaniu daszka, hełm lekki MALO zapewnia pełne pionowe pole widzenia, stanowiąc optymalne rozwiązanie do prac w przestrzeniach zamkniętych, gdzie tradycyjne środki ochrony głowy mogą ograniczać widoczność.

Komfort i Oddychalność "Air-Flow": architektura wieżby została zaprojektowana w celu optymalizacji cyrkulacji powietrza i redukcji obciążenia termicznego, a zintegrowany wkład piankowy gwarantuje amortyzację i komfort głowy podczas wielogodzinnej eksploatacji.

Unikalny Design: sztruksowe wykończenie nadaje bogatą i profesjonalną teksturę, zmieniając ten środek ochrony indywidualnej w prestiżową czapkę roboczą. Wewnętrzna wyściółka oraz system wentylacji sprawiają, że model MALO to najlepszy wybór dla osób poszukujących maksimum komfortu i świetnego wyglądu.



Deklaracja zgodności

Jest zgodny z europejskim rozporządzeniem (UE) 2016/425
w sprawie środków ochrony indywidualnej (ŚOI).

Kategoria II.

Certyfikowany przez **ALIENOR Certification**. Jednostka notyfikowana n°2754.



EN 812 : 2012

Pobierz deklarację zgodności UE na <https://docs.singer.fr>

NORMY	
EN 397	Helm ochronny dla przemysłu.
EN 50365	Helmy elektroizolacyjne do stosowania w instalacjach niskiego napięcia.
EN 13087-1 à 10	Helmy ochronne: metody testów.
EN 812	Odbojnik dla przemysłu.
EN 14052	Helmy ochronne o wysokiej wydajności dla przemysłu
EN 12492	Kaski dla alpinistów.

EN 397 - HELM OCHRONNY DLA PRZEMYSŁU.	
Wymagania obowiązkowe	- Amortyzacja - Odporność na penetrację - Odporność na płomień - Punkty kotwiczenia paska podbródkowego - Regulacja paska podbródkowego (od 150 do 250 N)
Wymagania opcjonalne	Opcjonalne dodatkowe wymagania są stosowane tylko w przypadku gdy producent kasku tak zarządzi.

EN 12492 – KASKI DLA ALPINISTÓW	
Wymagania obowiązkowe	- Amortyzacja - Odporność na penetrację - Wentylacja - Wytrzymałość paska podbródkowego (500 N)
Wymagania opcjonalny	Opcjonalne dodatkowe wymagania są stosowane tylko w przypadku gdy producent kasku tak zarządzi.

EN 50365 - HELMY ELEKTROIZOLACYJNE	
	Dla personelu pracującego na częściach lub w ich pobliżu napięcie instalacji nieprzekraczające 1000 V w prądzie przemiennym lub 1500 V w prądzie stałym (Klasa 0). Te urządzenia w połączeniu z innymi zabezpieczeniami, muszą umożliwiać zapobieganie przedostawaniu się niebezpiecznych prądów przez głowę.

EN 812 - CZAPKA OCHRONNA DLA PRZEMYSŁU	
Norma ta określa wymagania fizyczne i wydajnościowe, metody wymagania dotyczące testowania i znakowania przemysłowych nakładek ochronnych. Czapki ochronne dla przemysłu są przeznaczone do ochrony użytkownika kiedy jego głowa uderza wystarczająco mocno by nieruchome przedmioty mogły spowodować rany szarpane lub inne powierzchowne obrażenia. Nie są przeznaczone do ochrony przed skutkami wyrzutów lub spadających przedmiotów lub zawieszonych lub ruchomych ładunków. Nie myl czapek ochronnych dla przemysłu z hełmami ochronnymi dla przemysłu określonymi w EN 397.	

NORMY	
EN 352-1	Indywidualne zabezpieczenia przed hałasem. Część 1: opaska na głowę.
EN 352-2	Indywidualne zabezpieczenia przed hałasem. Część 2: zatyczki do uszu.
EN 352-3	Ochrona przed hałasem. Część 3: Opaska mocowana na hełm (EN 397).

MAKSYMALNY DZIENNY CZAS EKSPOZYCJI	
80 dB	8 godzin
83 dB	4 godzin
86 dB	2 godzin
89 dB	1 godzina
92 dB	30 minuty
95 dB	15 minuty
98 dB	7 minuty oraz 30 sekund

EN 352-1 - OPASKA NA GŁOWĘ
Norma ta określa wymagania dotyczące konstrukcji, projektowania, wykonania i oznakowania opasek oraz informacji przeznaczonych dla użytkownika. Opaski na głowę głównie redukują dźwięk, mierzone zgodnie z EN 24869-1. Niniejsza norma nie dotyczy skorup przeznaczonych do montażu na przemysłowym hełmie ochronnym lub hełmie zintegrowanym.

EN 352-2 - ZATYCZKI DO USZU
Norma ta określa wymagania dotyczące konstrukcji, projektowania, wykonania i oznakowania zatyczek do uszu oraz informacje przeznaczone dla użytkownika. W szczególności narzuca deklarację redukcji dźwięku zatyczek do uszu, mierzoną zgodnie z normą EN 24869-1.

EN 352-3 - OPASKA MOCOWANA NA HELM
Norma ta określa wymagania dotyczące konstrukcji, projektowania, wykonania i oznakowania opasek mocowanych do hełmu urządzenia przemysłowe zgodne z normą EN 397 oraz informacje przeznaczone dla użytkownika. W szczególności nakazuje deklarację redukcji dźwięku opaski na głowę montowane na hełmie, mierzone zgodnie z normą EN 24869-1. Ponieważ ten sam model pałaka można zamontować na różnych modelach lub rozmiary przemysłowych hełmów ochronnych, ta część normy definiuje szereg wymagań fizycznych i akustycznych w zależności od modelu lub rozmiar kasku, do którego dopasowany jest pałak. Wymagania dotyczą w całości skafandra podstawowego, czyli do opasek montowanych na jednym z modeli lub jednym z rozmiarów hełm określony i tylko częściowo do dodatkowej kombinacji, tj. opaski na głowę tego samego modelu, ale montowane na hełmach model lub rozmiar inny niż określony. Wymagane jest podanie informacji o asortymencie badanych hełmów z opaskami na głowę i których kombinacje są zgodne z tym standardem.