



## Campo de utilização\*



INDÚSTRIA PESADA



INDÚSTRIA LEVE



CONSTRUÇÃO



ACABAMENTOS



MANUTENÇÃO

## Caractéristiques techniques

**Mangas soldador de proteção.**

**Couro curtido bovino. Costurado com fio de aramida.**

Cotovelo fabricado em lona retardante de chama Proban®.

Espessura: 1,4 mm (± 0,1 mm).

Comprimento: 50 cm.

Ajustável no cotovelo com fechos de encaixe.

Ajuste elástico no punho.

Cor: castanho.

Vendido aos pares.

**Embalagem:** Caixa de 20 pares.

**Subembalagem:** Saco embalado individualmente.

## Vantagens

Couro curtido de alta qualidade: macia e resistente.

Maior resistência graças às costuras em aramida.

Leveza e melhor ventilação com o tecido anti-chamas nos cotovelos.

Fácil ajuste com botões de pressão (3 níveis de aperto diferentes).


Proteção contra  
QUEIMADURAS

## Certificação

O produto cumpre com o **regulamento (UE) 2016/425** relativo aos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). **Categoria II.**

Expedido **INTERTEK**. Órgão notificador nº **0075**.

EN ISO 11611 : 2015



**Classe 2**  
A1 + A2

EN ISO 11612 : 2015



**Classe**  
A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 13688 : 2013  
+ A1 : 2021



Baixe a declaração de conformidade da UE em <https://docs.singer.fr>