

Area di utilizzo*



INDUSTRIA CHIMICA INDUSTRIA PESANTE INDUSTRIA LEGGERA LAVORI STRUTTURALI AGRICOLTURA



Caratteristiche tecniche

Maschera panoramica di protezione respiratoria riutilizzabile. Classe 2.

Pezzo facciale in silicone molto morbido e confortevole. Visiera panoramica ampia in policarbonato, trattata antigraffio e antiappannante.

Bardatura a 4 punti di attacco composta da cinghie e bridle molto facilmente regolabili.

Maschera interna dotata di due membrane che facilitano la circolazione dell'aria e impediscono l'appannamento della visiera.

Ideato per adattare due filtri laterali (in vendita separatamente).

Montaggio di due filtri (dello stesso tipo) all'equipaggiamento tramite un sistema di fissaggio a baionetta.

Taglia: M, L.

Confezione: scatola da 4 pezzi.

Sottoconfezione: bustina individuale.



Vantaggi

Dotato di una valvola di espirazione MAXi FLOW che riduce efficacemente la temperatura, l'umidità e il contenuto di CO₂ all'interno del respiratore.

Valvola protetta da un coperchio a flusso discendente verticale.

Imbracatura a quattro punti per una regolazione sicura e facile, uno sgancio rapido e un'indossabilità confortevole.

Migliore distribuzione del peso grazie ai due filtri laterali.

Visiera in policarbonato trasparente di alta qualità che massimizza la luce all'interno del respiratore e offre una visione ottimale.

Protezione contro gli urti, i graffi e la foschia.

Visiera a visione ampia e apparecchio leggero per meno fatica durante il lavoro.

Filtri (venduti separatamente) facilmente regolabili sull'attrezzatura grazie a un sistema di fissaggio a baionetta semplice e sicuro.

Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). **Categoria III**. Certificato da **APAVE Sudeurope SAS**. Organismo notificato n°**0082**.



CE 0082

EN 136 : 1998

Scarica la dichiarazione di conformità UE su <http://docs.singer.fr>