



Campo de utilização*



INDÚSTRIA QUÍMICA INDÚSTRIA PESADA INDÚSTRIA LEVE CONSTRUÇÃO AGRICULTURA

Características técnicas

Máscara completa.

Material: policarbonato.

Selo facial de silicone à prova d'água.

Tratamento: anti-embaciamento e anti-riscos.

Arnês de retenção (na cabeça e atrás do pescoço), com 4 flanges ajustáveis.

Projetado para acomodar dois filtros (não incluídos).

Com válvula de exalação MAXI FLOW.

Entregue em um saco.

Cor: preto e azul.

Peso: 440 g.

Tamanhos: M e L.

Embalagem: caixa com 4 peças.

Subembalagem: saqueta individual.

Vantagens

Estrutura reforçada (policarbonato preto e borda mais grossa).

Leve, compacto e confortável (distribuição de peso, filtros laterais e vedante facial em silicone macio).

Válvula de exalação MAXI FLOW (reduz temperatura, umidade e teor de CO₂).

Ajuste rápido e fácil (4 alças ajustáveis).

Substituição simples do filtro (encaixe tipo baioneta).

Muitos filtros compatíveis.



Certificação

O produto está em conformidade com o **Regulamento (UE) 2016/425** sobre Equipamentos de Proteção Individual (EPI). **Categoria III.**

Emitido pelo **APAVE Sudeurope SAS**, organismo notificador n°0082.



CE0082

EN 136 : 1998

Baixe a declaração de conformidade da UE em <https://docs.singer.fr>