



Campo de uso*



INDUSTRIA QUÍMICA



INDUSTRIA PESADA



INDUSTRIA LIGERA



CONSTRUCCIÓN



AGRICULTURA

Características técnicas

Máscara de protección respiratoria panorámica reutilizable. Clase 2.

Pieza facial de silicona muy suave y confortable. Amplia visera panorámica de policarbonato con revestimiento antivaho y antirayaduras.

Arnés de 4 puntos con correas y hebillas fácilmente ajustables.

Máscara interior con dos membranas para facilitar el flujo de aire y evitar que la visera se empañe.

Diseñada para alojar dos filtros laterales (se venden por separado).

Dos filtros (del mismo tipo) se fijan a la máscara mediante un sistema de bayoneta.

Peso ≈ 425 g.

Tallas: M y L.

Acondicionamiento: cartón de 10 piezas.

Embalaje: paquete individual.

Ventajas

Equipado con una válvula de exhalación MAXi FLOW que reduce eficazmente la temperatura, la humedad y el contenido de CO₂ en el interior del respirador.

Válvula protegida por una cubierta con flujo descendente vertical.

Arnés de cuatro puntos para un ajuste seguro y sencillo, liberación rápida y uso cómodo.

Mejor distribución del peso gracias a los dos filtros laterales.

Visor de policarbonato transparente de alta calidad que maximiza la entrada de luz en el interior del respirador y ofrece una visión óptima.

Protección contra impactos, arañazos y empañamiento.



Certificación

El producto se cumple con el **Reglamento (UE) 2016/425** relativo a los **Equipos de Protección Individual (EPIs)**.

Categoría III.

Expedido por **CCQS Certification Services Limited**. Organismo notificado n°2834.



C € 2834

EN 136 : 1998

Descargue la declaración EU de conformidad en <https://docs.singer.fr>

NORMAS	
EN 136	Equipos de protección respiratoria: máscaras completas.
EN 140	Equipos de protección respiratoria: medias máscaras y cuartos de máscaras.
EN 143	Equipos de protección respiratoria: filtros contra partículas.
EN 14387	Equipos de protección respiratoria: filtros contra gases y filtros mixtos.

EN 14387 - TIPO DE FILTRO	
A (marrón)	Contra determinados gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición ≥ 65 °C especificados por el fabricante.
AX (marrón)	Contra determinados gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición ≤ 65 °C especificados por el fabricante. (uso limitado a una sola jornada laboral)
B (gris)	Contra ciertos gases y vapores inorgánicos (excluyendo el monóxido de carbono).
E (amarillo)	Contra el dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos.
K (verde)	Contra amoniaco y derivados orgánicos del amoniaco.
HgP3 (Rojo+ blanco)	Contra vapores de mercurio y partículas (tiempo máximo de uso de 50 horas)

CLASE DE FILTRO (PARTÍCULAS) (EN 143)			
Clase	Eficacia de filtración mínima	Penetración máxima	Color del filtro
P1	80 %	20 %	Blanco
P2	94 %	6 %	Blanco
P3	99.95 %	0.05 %	Blanco

CLASE DE FILTRO (GASES)	
P1	Pequeña capacidad
P2	Media capacidad
P3	Gran capacidad
Las clases se enumeran según el tipo de medio ambiente. No se asigna ninguna clase de capacidad a los filtros AX, HgP3.	

