



Gebied van gebruik*



CHEMISCHE INDUSTRIE



ZWARE INDUSTRIE



LICHTE INDUSTRIE



BOUW



LANDBOUW

Technische kenmerken

Herbruikbaar panoramisch adembeschermingsmasker.

Zeer zacht en comfortabel siliconen gelaatsstuk.

Breed panoramisch polycarbonaat vizier met anticondens en antikrasbehandeling.

4-punts harnas bestaande uit zeer gemakkelijk verstelbare banden en riemen.

Binnenmasker met twee membranen die de luchtcirculatie vergemakkelijken en voorkomen dat het vizier beslaat.

Ontworpen om op twee zijfilters te passen (apart verkrijgbaar).

Montage van twee filters (van hetzelfde type) aan de uitrusting door middel van een bajonetbevestigingssysteem.

Gewicht: ≈ 425 g. **Maten:** M en L.

Verpakking: karton met 10 stuks.

Subverpakking: individuele zak.

Troeven

Uitgerust met een MAXi FLOW uitademventiel dat de temperatuur, vochtigheid en het CO₂-gehalte in het ademhalingstoestel effectief verlaagt.

Klep beschermd door een verticaal neerwaartse stroomafdekking.

Vierpuntharnas voor een veilige en gemakkelijke pasvorm, snelle ontgrendeling en comfortabel dragen.

Betere gewichtsverdeling dankzij twee zijfilters.

Hoogwaardig helder polycarbonaat vizier dat het licht in het masker maximaliseert en optimaal zicht biedt.

Bescherming tegen stoten, krassen en beslaan.

Lichtgewicht apparaat voor minder vermoeidheid tijdens het werk.



Certificatie

Deze product is onderworpen aan **Verordening (EU) 2016/425** betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Categorie III.

Die is afgegeven door **CCQS Certification Services Limited**. Genotificeerd nr. 2834.



CE 2834

EN 136 : 1998

Download de EU-conformiteitsverklaring op <https://docs.singer.fr>