



Zakres zastosowania*



PRZEMYSŁ CHEMICZNY



PRZEMYSŁ CIĘŻKI



PRZEMYSŁ LEKKI



PRACE BUDOWLANE



ROLNICTWO

Opis techniczny

Wielokrotnego użytku panoramiczna maska ochrony dróg oddechowych.

Klasa 2.

Bardzo miękka i wygodna silikonowa część przylegająca do twarzy.

Szeroka panoramiczna osłona z poliwęglanu, pokryta powłoką przeciwmgielną i odporną na zarysowania.

Czteropunktowy nagłówek składający się z pasków i uchwytów, bardzo łatwych do regulacji.

Maska wewnętrzna wyposażona w dwie membrany ułatwiające cyrkulację powietrza i zapobiegające parowaniu wizjera.

Przystosowana do montażu dwóch filtrów bocznych (sprzedawanych oddzielnie).

Montaż dwóch filtrów (tego samego typu) do wyposażenia za pomocą systemu mocowania bagnetowego.

Waga: ≈ 425 g.

Rozmiary: M / L

Opakowania: karton 10 sztuk.

Podopakowanie: pojedyncza torebka.

Zalety produktu

Wyposażony w zawór wydechowy MAXi FLOW, który skutecznie obniża temperaturę, wilgotność i zawartość CO₂ wewnątrz maski.

Zawór chroniony przez pionową pokrywę przepływu w dół. Czteropunktowa uprząż zapewnia bezpieczne i łatwe dopasowanie, szybkie rozpinanie i wygodne noszenie.

Lepsze rozłożenie ciężaru dzięki dwóm bocznym filtrom.

Wysokiej jakości, przezroczysty wizjer z poliwęglanu, który maksymalizuje światło wewnątrz maski i zapewnia optymalne widzenie. Ochrona przed uderzeniami, zarysowaniami i zaparowaniem.



Deklaracja zgodności

Jest zgodny z **europejskim rozporządzeniem (UE) 2016/425** w sprawie środków ochrony indywidualnej (ŚOI).

Kategoria III.

Certyfikowany przez **CCQS Certification Services Limited.**

Jednostka notyfikowana n°2834.



C € 2834

EN 136 : 1998

Pobierz deklarację zgodności UE na <https://docs.singer.fr>