



Campo de utilização*



INDÚSTRIA QUÍMICA



INDÚSTRIA PESADA



INDÚSTRIA LEVE



CONSTRUÇÃO



AGRICULTURA

Características técnicas

Máscara panorâmica reutilizável de proteção respiratória. Classe 2.

Peça facial em silicone muito macio e confortável.

Visor panorâmico amplo em policarbonato, com tratamento antiembaçante e antiriscos.

Arnês de 4 pontos composto por tiras e suportes muito fáceis de ajustar.

Máscara interna equipada com duas membranas que facilitam a circulação do ar e evitam o embaçamento do visor.

Projetada para adaptação de dois filtros laterais (vendidos separadamente).

Montagem de dois filtros (do mesmo tipo) no equipamento por meio de um sistema de fixação tipo baioneta.

Peso: ≈ 425 g. **Tamanhos:** M e L.

Embalagem: caixa com 10 peças.

Subembalagem: saqueta individual.

Vantagens

Equipado com uma válvula de expiração MAXI FLOW que reduz eficazmente a temperatura, a humidade e o teor de CO₂ no interior do respirador.

Válvula protegida por uma cobertura com fluxo descendente vertical.

Arnês de quatro pontos para um ajuste seguro e fácil, libertação rápida e utilização confortável.

Melhor distribuição do peso graças aos dois filtros laterais.

Visor em policarbonato transparente de alta qualidade que maximiza a entrada de luz no interior do respirador e oferece uma visão ótima.

Proteção contra impactos, riscos e embaciamento.

Visor de amplo campo de visão e equipamento leve para reduzir a fadiga durante o trabalho.

Filtros (vendidos separadamente) muito fáceis de ajustar ao equipamento graças a um sistema de fixação por baioneta simples e seguro.



Certificação

O produto está em conformidade com o **Regulamento (UE) 2016/425** sobre Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

Categoria III.

Emitido pelo **CCQS Certification Services Limited**. Organismo notificador n°2834.



CE 2834

EN 136 : 1998

Baixe a declaração de conformidade da UE em <https://docs.singer.fr>