

Zakres zastosowania*



Opis techniczny

Maska całotwarzowa.

MP731R: Warstwa zewnętrzna z gumy.

MP731S: Warstwa wewnętrzna z silikonu.

Panormiczna osłona oczu z poliwęglanu.

Wewnętrzna część z dwiema membranami ułatwiającymi cyrkulację powietrza i zapobiegającymi zaparowaniu. System mocowania na głowie przy pomocy 5 łatwych w regulacji pasków.

1 filtr o standardowym połączeniu EN148/1.

Filtry sprzedawane osobno.





Opakowanie: worek z włókniny.

Korzyści

- > Jakość i niezawodność europejskiego produktu.
- > Produkt wygodny w użyciu i łatwy do dopasowania.
- > Szerokie pole widzenia (panoramyczna osłona).
- > Część wewnętrzna z dwiema membranami ułatwia cyrkulację powietrza i zapobiega zaparowaniu.
- > W tym modelu można zastosować szeroki wybór filtrów.

OCHRONA DRÓG
ODDECHOWYCH

INFORMACJE O NABÓJU

| | | |
|---|---|---|
| A |  | Przeciw niektórym gazom i oparom organicznym o temperaturze wrzenia powyżej 65°C określonej przez producenta. |
| B |  | Przeciw niektórym gazom i oparom nieorganicznym określonym przez producenta. |
| E |  | Przeciw dwutlenkowi siarki i innym gazom i oparom określonym przez producenta. |
| K |  | Przeciw pochodnym organicznym amoniaku i amin określonym przez producenta. |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Skuteczność filtracji | |
| P1 | = Niska pojemność |
| P2 | = Średnia pojemność |
| P3 | = Wysoka pojemność |

Zgodność

Jest zgodny z europejskim rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej (ŚOI).

Kategoria III. Certyfikowany przez AITEX. Jednostka notyfikowana n°0161.

MP731S/R: EN 136: 1998 +AC: 2003. Klasa 2: maska pełnotwarzowa do użytku ogólnego.

Nabój: EN 14387: 2004 +A1: 2008 lub EN 143: 2000 +A1: 2006.



CE 0161

Pobierz deklarację zgodności UE na <http://docs.singer.fr>