



REVESTIMENTO  
PESANTE



## Area di utilizzo\*



LAVORI PUBBLICI



LAVORI STRUTTURALI



LAVORI DI FINITURA



AGRICOLTURA



TRASPORTO

## Caratteristiche tecniche

### Guanto di protezione supportati.

Montaggio "tagliato/cucito".

Con spalmatura pesante in nitrile.

Versione 3/4 rivestita (= palmo e metà del dorso).

Finitura liscia.

Supporto interno di cotone jersey mollettonato.

Dorso areato.

Manichetta di sicurezza in tela de cotone.

Colore grezzo / blu.

Con trattamento antibatterico Sanitized®.

**Taglie:** 9, 10.

**Confezione:** scatola da 100 paia.

**Sottoconfezione:** sacchetto da 10 paia.

## Vantaggi

**Rivestimento pesante (nitrile).**

**Assorbimento del sudore** e comfort grazie alla fodera in cotone.

**Manichetta di sicurezza** per una facile rimozione dei guanti.

**Resistenza** all'abrasione grazie alla finitura liscia.

**Antibatterico** grazie al trattamento Sanitized®.

**Qualità e affidabilità** di una produzione certificata ISO 9001 / ISO 14001.

Protezione contro il  
**CALORE**

Manipolazione  
pesante  
**AMBIENTE  
UMIDO**

## Certificazione

Questo prodotto è conforme al Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

**Categoria II.** Certificato da **SATRA**. Organismo notificato n°2777.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018

EN 407 : 2020

EN ISO 21420 : 2020



4121B



X1XXXX



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>