



REVESTIMENTO
PESANTE



Area di utilizzo*



LAVORI PUBBLICI



LAVORI STRUTTURALI



LAVORI DI FINITURA



AGRICOLTURA



TRASPORTO

Caratteristiche tecniche

Guanto di protezione supportati.

Montaggio "tagliato/cucito".

Con spalmatura pesante in nitrile.

Versione 3/4 rivestita (= palmo e metà del dorso).

Finitura liscia.

Supporto interno di cotone jersey mollettonato.

Dorso areato. Polso a maglia.

Colore grezzo / blu.

Con trattamento antibatterico Sanitized®.

Taglie: 8, 9, 10.

Confezione: scatola da 100 paia.

Sottoconfezione: sacchetto da 10 paia.

Vantaggi

Rivestimento pesante (nitrile).

Assorbimento del sudore e comfort grazie alla fodera in cotone.

Ottima vestibilità grazie al polso in maglia elastica.

Resistenza all'abrasione grazie alla finitura liscia.

Antibatterico grazie al trattamento Sanitized®.

Qualità e affidabilità di una produzione certificata ISO 9001 / ISO 14001.

Protezione contro il
CALORE

Manipolazione
pesante
**AMBIENTE
UMIDO**

Certificazione

Questo prodotto è conforme al Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Categoria II. Certificato da **SATRA**. Organismo notificato n°2777.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018



4121B

EN 407 : 2020



X1XXXX



EN ISO 21420 : 2020

Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>