



# NYM13LAT



## Area di utilizzo\*



LAVORI PUBBLICI

LAVORI DI FINITURA

LAVORI STRUTTURALI

SPAZI VERDI

MARICOLTURA

## Caratteristiche tecniche

**Guanto di protezione.**

Montaggio a maglia senza cuciture (in un pezzo).

**Calibro 13.**

**Supporto poliestere.**

**Rivestimento** in lattice schiuma sulla palma.

Dorso areato. Polso a maglia elastico.

**Colori:** supporto rosso, rivestimento nero.

**Taglie:** 6 - 11.

**Destrezza:** livello di performance 5.

**Confezione:** scatola da 100 paia.

**Sottoconfezione:** sacchetto da 10 paia.

## Vantaggi

**Non irritante e facile da regolare** grazie al supporto in maglia monopezzo.

**Resistenza rinforzata** con il supporto in poliestere.

**Buona tenuta del guanto** grazie al polso in maglia elastica.

**Buona elasticità** con rivestimento in lattice.

**Ventilazione del dorso** della mano grazie al rivestimento solo sul palmo.



## Certificazione

Questo prodotto è conforme al Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

**Categoria II.** Certificato da CTC. Organismo notificato n°0075.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018

EN ISO 21420 : 2020



2131X



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>