



## Area di utilizzo\*



INDUSTRIA LEGGERA



LAVORI DI FINITURA



MANUTENZIONE



LOGISTICA

## Caratteristiche tecniche

**Guanto di protezione.**

**Montaggio a maglia senza cuciture (in un pezzo).**

**Calibro:** 18.

**Supporto:** poliammide.

**Rivestimento:** poliuretano (PU).

**Versione:** con palmo rivestito, dorso areato (non rivestito).

**Polso:** maglia elastica con orlo.

**Colore:** supporto blu. Rivestimento nero.

**Taglie** 6 - 11.

**Confezione:** scatola da 300 paia.

**Sottoconfezione:** sacchetto da 10 paia.

## Vantaggi

**Non irritanti e facili da regolare** grazie alla supporto senza cuciture.

**Resistenza alla deformazione** grazie alla supporto in poliammide.

**Maggiore sensibilità** grazie alla finezza.

**Buona vestibilità del guanto** grazie al polso in maglia elastica.

**Maggiore flessibilità e durata** grazie al rivestimento in poliuretano.

**Ventilazione del dorso della mano** grazie al rivestimento solo sul palmo.



## Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**.

**Categoria II.** Certificato da **MIRTA-KONTROL d.o.o.** Organismo certificato nr.**2474**.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018

EN ISO 21420 : 2020



2121X



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>