



Area di utilizzo*



INDUSTRIA LEGGERA



LAVORI DI FINITURA



MANUTENZIONE



TRANSPORTO



LOGISTICA

Caratteristiche tecniche

Guanto di protezione.

Montaggio a maglia in un pezzo (senza cuciture).

Calibro 15.

Supporto in poliammide e elasthan

Rivestimento: nitrile, finitura in schiuma.

(New Foam Technology -2NFT).

Versione completamente rivestita.

Con puntinato in nitrile sul palmo.

Polsino elastico. Cuciture colorate.

Certificato OEKO-TEX® Standard 100.

Con trattamento antibatterico Sanitized®.

Taglie: 7 - 10.

Destrezza: livello di performance 5.

Confezione: scatola da 100 paia.

Sottoconfezione: sacchetto da 10 paia.

Vantaggi

Non irritante e facile da regolare grazie al supporto in maglia monopezzo.

Resistenza alla deformazione con supporto in poliammide.

Migliore impermeabilità del guanto con rivestimento completo.

Rivestimento antiscivolo con puntinato in nitrile.

Antibatterico con trattamento Sanitized®.

Supporto certificato OEKO-TEX® di alta qualità.

Protezione dal
CALORE

Manipolazione
leggera in
**AMBIENTE
UMIDO**

Certificazione


Questo prodotto è conforme al Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Categoria II. Certificato da **SATRA**. Organismo notificato n°2777.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018

EN 407 : 2020

EN ISO 21420 : 2020



4131A



X1XXXX



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>