



Area di utilizzo*



LAVORI PUBBLICI



LAVORI DI FINITURA



LAVORI STRUTTURALI



SPAZI VERDI



LOGISTICA

Caratteristiche tecniche

Guanto di protezione.

Montaggio a maglia senza cuciture (in un pezzo).

Calibro 15.

Supporto in poliammide con trattamento idrorepellente.

Rivestimento P.V.C / C.F.T / H.P.T (Tecnologia Hydropellent™) sulla palma.

Dorso aerato. Polsino a maglia elastico.

Colori: supporto verde. Rivestimento nero.

Con trattamento antibatterico Sanitized®.

Certificato OEKO-TEX® Standard 100.

Taglie: 8 - 10.

Destrità: livello di performance 5.

Confezione: scatola da 100 paia.

Sottoconfezione: sacchetto da 10 paia.

Vantaggi

Resistenza, idrorepellenza e flessibilità con il rivestimento HPT™.

Ventilazione del dorso della mano grazie al rivestimento solo sul palmo.

Resistenza alla deformazione con supporto in poliammide.

Qualità e affidabilità della produzione certificata ISO 9001/ISO 14001.

Antibatterico con trattamento Sanitized®.

Supporto certificato OEKO-TEX® di alta qualità.


Manipolazione
leggera in
**AMBIENTE
UMIDO**

Certificazione

Questo prodotto è conforme al Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Categoria II. Certificato da **SATRA**. Organismo notificato n°2777.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018



3131X

EN ISO 21420 : 2020



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>