



Zakres zastosowania*



Opis techniczny

Wysokie półbuty ochronne.

Cholewka: wysoka, wodoodporna skóra nubukowa.

Podszewka: tekstylna.

Język: E.F.P. z klinem.

Podnosek: kompozytowy odporny na wstrząsy 200J.

Antyprzebiciowa wkładka: ergonomiczna wkładka z PU.

Wkładka antyperforacyjna: tkanina o wysokiej wytrzymałości.

Podeszwa: poliuretan o podwójnej gęstości.

Waga: 730 g (średnia waga buta, rozmiar 42).

Rozmiar buta: od 39 do 47.

Kolory: brązowy oraz czarny.

Opakowania: pudełko z 10 par.

Opakowanie podrzędne: indywidualne pudełko.



Korzyści

- > **Jakość i niezawodność** produkcji z certyfikatem ISO 9001 / ISO 14001.
- > **Wygodne**, dzięki językowi E.F.P. z klinem.
- > **Elastyczność i ochrona**, dzięki tkaninie o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie.
- > **Wysoka wytrzymałość**, dzięki podnoskowi odpornemu na wstrząsy.



Zgodność

Jest zgodny z europejskim rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej (ŚOI). **Kategoria II**. Certyfikowany przez CIMAC. Jednostka notyfikowana n°0465.

EN ISO 20345 S3 SRC



Pobierz deklarację zgodności UE na <http://docs.singer.fr>

NORMY

EN ISO 20344	Indywidualny sprzęt ochronny: Metody testowania obuwia
EN ISO 20345	Buty ochronne: Podnosek chroniąca przed uderzeniami (200 dżuli) i zmiążdżeniem 15 kN.
EN ISO 20346	Obuwie ochronne: Podnosek chroniąca przed uderzeniami (100 dżuli) i zmiążdżeniem 10 kN.
EN ISO 20347	Obuwie robocze: Brak wymogu odnośnie podnoska.

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ

SRA	Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS)
SRB	Odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem
SRC	SRA + SRB

EN ISO 20345 - DODATKOWE WYMAGANIA

E	Obuwie absorbujące energię w części piętowej
P	Podeszwa odporna na przekłucie
CR	Odporność na przecięcie
M	Ochrona ściągnięcia przeciw szokowi
C	Obuwie przewodzące
A	Obuwie antystatyczne
HI	Izolująca podeszwa spodu od ciepła
CI	Izolująca podeszwa spodu od zimna
HRO	Odporność spódów na kontakt z gorącym podłożem
WRU	Przepuszczalność wody i absorpcja wody. Wierzch obuwia hydrofobowy
WR	Wodoodporność całego obuwia
I	Obuwie elektroizolacyjne
AN	Ochrona kostki

KLASA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Klasa I	Dowolna skóra lub inne materiały (z wyjątkiem gumy lub dowolnego polimeru)
Klasa II	Cała guma (w pełni wulkanizowana) lub dowolny polimer (w pełni formowany)











EN 61340-4-3 - ELEKTROSTATYCZNE

O butach spełniających ten standard mówi się, że są „rozpraszające”. Ta norma definiuje obuwie, które chronią sprzęt elektroniczny przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
Rezystancja elektryczna: $<1 \Omega \times 10^9$. Obuwie antystatyczne nie muszą być ESD

EN ISO 20345 - KLASA OBUWIA

SB	Klasa I albo II	Podstawowe właściwości
S1	Klasa I	Podstawowe właściwości + Zamknięty tył + Właściwości antystatyczne + Absorpcja energii w części piętowej + Odporność na węglowodory
S2	Klasa I	Podstawowe właściwości + Zamknięty tył + Właściwości antystatyczne + Absorpcja energii w części piętowej + Odporność na węglowodory + Odporność na przenikanie wody + Odporność na wchłanianie wody
S3	Klasa I	Podstawowe właściwości + Zamknięty tył + Właściwości antystatyczne + Absorpcja energii w części piętowej + Odporność na węglowodory + Odporność na przenikanie wody + Odporność na wchłanianie wody + Odporność na przebicie + Podeszwa z korkami
S4	Klasa II	Podstawowe właściwości + Zamknięty tył + Właściwości antystatyczne + Absorpcja energii w części piętowej + Odporność na węglowodory
S5	Klasa II	Podstawowe właściwości + Zamknięty tył + Właściwości antystatyczne + Absorpcja energii w części piętowej + Odporność na węglowodory + Odporność na przebicie + Podeszwa z występem

KORZYŚCI

	Antypoślizgowość
	Podeszwa z korkami
	Odporność na węglowodory
	Właściwości antystatyczne
	Podnosek zabezpieczający z kompozytu (200J)
	Podnosek bezpieczeństwa ze stali (200J)
	Podeszwa tekstylna o wysokiej wytrzymałości na przebicie (1100N)
	Stalowa podeszwa antyprzebieciowa (1100N)
	Odporność na przepuszczalność wody
	Amortyzator pięty