

Gebied van gebruik*



OPENBARE WERKEN



BOUW



LANDBOUW



PARKONDERHOUD



ONDERHOUD

Technische kenmerken

Verfrissende cap voor bouwhelm.

Materiaal: 100% polyester, 360 g/m².

Drievoudige laag: absorberende tussenlaag.

Afstelling met klittenbandstroken.


Geleverd zonder helm.

Kleuren: oranje en marineblauw.

Verpakking: karton met 50 stuks.

Subverpakking: zak met 5 stuks (individuele zak).

1821



TEMPERATUURREGULATIE +
UV-BESCHERMING (MATERIAAL
GETEST VOLGENS EN 13758-1) (**)



Troeven

Absorbeert vocht en zweet dankzij de tussenlaag.

Biedt bescherming tegen zonlicht (materiaal gecertificeerd EN 13758-1).

Uitstekende zichtbaarheid dankzij de kleur van het product.

Verlaagt de hoofdt temperatuur met 5 tot 8 °C tot maximaal 8 uur.

Gebruiksaanwijzing: Dompel onder in koel water gedurende 2 tot 5 minuten. Knijp het overtollige water uit.



(*) Deze aanduidingen dienen als richtsnoer, het staat aan de eindgebruiker na te gaan of het product geschikt is voor het beoogde gebruik of niet. Vóór elk gebruik, u moet de gebruiksaanwijzing goed lezen. Exclusieve verkoop aan professionals.

(**) Tests uitgevoerd op het materiaal in droge toestand

Edition LS 26/05/2026 - © Singer® Safety.