



> **Verwendungsgebiet (*)**



Leichtindustrie Schwerindustrie Baugewerbe Pflege und Wartung Straßenbau

> **Technische Daten**

- ✓ Leichter symmetrischer Stecker aus eloxiertem Aluminium.
- ✓ Automatisches Schließen mit dreifacher Wirkung.
- ✓ Ideal zum Verbinden eines Verbindungsmittels mit dem Auffanggurt
- ✓ **Klasse B** (Basisstecker).
- ✓ Öffnung: **14 mm**.
- ✓ Gewicht: **80 g**.
- ✓ Verpackungseinheit: Karton mit 50 Stück.
Box mit 10 Stück.



www.singer.fr/de

> **Pluspunkte**

- ✓ Automatisches Schließen mit dreifacher Wirkung für maximale Sicherheit.
- ✓ Geringes Gewicht (Aluminium).
- ✓ Enthält "No Hook"-Technologie.
- ✓ ISO 9001 zertifizierte Fertigung.



> **Zertifizierung**

Prüfung dieses Produkts gemäß der europäischen Norm:
EN 362: 2004. Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz — Verbindungselemente.



Er ist konform der Europäischen **Verordnung (EU) 2016/425** über persönliche Schutzausrüstungen (PSA).
Kategorie III.

EU Baumusterprüfung (**Modul B**) ausgestellt durch **SATRA (Irland)**. Notifizierte Prüfstelle **Nr. 2777**.

Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess (**Modul D**) unter Überwachung durch **SGS Fimko Oy (Finnland)**. Notifizierte Prüfstelle **Nr. 0598**.

EU-Konformitätserklärung runterladen unter: <http://docs.singer.fr/fr>

