



>> Utilización (*)



Industria ligera



Industria pesada



Construcción



Mantenimiento



Obras públicas

>> Características técnicas

- ✓ Mosquetón simétrico ligero, aluminio anodizado.
- ✓ Cierre automático triple acción.
- ✓ Ideal para conectar una cuerda al arnés anticaída.
- ✓ **Clase B** (conector de base).
- ✓ Apertura: **14 mm**.
- ✓ Peso: **80 g**.
- ✓ Embalaje:
 - caja de 50 unidades.
 - cajita de 10 unidades.



Para más información: www.singer.fr

>> Principales ventajas

- ✓ Cierre automático triple acción para asegurar un máximo de seguridad.
- ✓ Integra la tecnología «No hook».
- ✓ Peso ligero (aluminio).
- ✓ Fabricación **ISO 9001** que garantiza la fiabilidad del producto y un seguimiento riguroso del proceso de producción.



>> Conformidad

Este producto ha sido probado según la norma europea siguiente:

- **EN 362 : 2004**. Equipos de protección individual contra la caída de alturas. Conectores.

EN 362: 2004
Clase B
CE 0598

Cumple con el **Reglamento (UE) 2016/425** Europeo relativo a los Equipos de Protección Individual (EPIs). **Categoría III**.

Examen UE de tipo (**módulo B**) expedido por **SATRA (Irlanda)**. Organismo notificado **n°2777**.

Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de producción (**módulo D**) a tenor del anexo VIII del Reglamento (UE) 2016/425 bajo el control del organismo notificado **SGS Fimko Oy (Finlandia)**.

Organismo notificado **n°0598**.

Descargue la declaración de conformidad de la UE en: <http://docs.singer.fr>

Su colaborador **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety