PAMIA

OEKO TEX® STANDARD 100

AFNEEMBARE BINNENJAS MET AFNEEMBARE MOUWEN

5x1

Gebied van gebruik*

OPENBARE WERKEN | BOUW | AFWERKING | TRANSPORT | LOGISTIEK

Technische kenmerken

5-in-1 hoge zichtbaarheid parka.
Materiaal: 100% polyester (Oxford 300D) met PU-coating.
Voering: 55 g/m² polyester taft.
Gesealde naden.
Vaste capuchon met trekkoord, oprolbaar in de kraag.
3 buitenzakken en 1 binnenzak.
Dubbele ritssluiting onder een stormflap met klittenbandsluiting.
Retroreflecterende strepen. Opening met ritssluiting voor zeefdruk.
Uitneembaar, goed zichtbaar binnenvest.
Materiaal:
- Body: PU-gecoat polyester.
- Mouwen: Polyester fleece.
Voering:
- Body: 280 g/m² polyester fleece.
- Onderkant: 120 g/m² polyester taft.
Uitneembare mouwen. 3 buitenzakken en 1 binnenzak.
Ritssluiting. Geribde manchetten. Reflecterende strepen.
Ritssluiting voor zeefdruk.
Kleuren: geel marineblauw. **Maten:** S tot 4XL.
Verpakking: karton met 10 stuks.
Subverpakking: individuele zak.

1821 | 30 Max. x25 | ®

Troeven

Maximale veelzijdigheid: meerdere configuraties afhankelijk van het weer en de activiteit dankzij het 5-in-1 systeem.
Bescherming aangepast aan natte en regenachtige omstandigheden en veeleisende beroepen.
Duurzaam en lichtgewicht dankzij het buitenmateriaal (300D Oxford polyester met PU-coating).
Warm en comfortabel dankzij de fleecevoering en vulling.
Gebruiksgemak dankzij de dubbele schuifsluiting voor meer comfort tijdens het zitten of bewegen.
Functioneel en praktisch dankzij de vele zakken.
Aanpasbaar dankzij de ritssluiting voor zeefdruk.
Kwaliteit en veiligheid van materialen met OEKO-TEX®-certificering.

LICHAAMS -Bescherming

Certificatie

Deze product zijn onderworpen aan **Verordening (EU) 2016/425** betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (**PBM**). **Categorie II.**

Die is afgegeven door **SGS Fimko Ltd.** Genotificeerd nr. **0598.**

	EN 343 : 2003	EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016	EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016	EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016
EN ISO 13688 : 2013	3 1 X	3	3	2
		PARKA	JAS MET MOUWEN	MOUWLOOS VEST

Download de EU-conformiteitsverklaring op **https://docs.singer.fr**

(*) Deze aanduidingen dienen als richtsnoer, het staat aan de eindgebruiker na te gaan of het product geschikt is voor het beoogde gebruik of niet. Vóór elk gebruik, u moet de gebruiksaanwijzing goed lezen. **Edition LS 20/05/2026 - © Singer® Safety.**

SINGER® safety

EN 14058 - TEGEN FRIS KLIMAAT

A	Thermische weerstand. Klasse 1 tot 4 (4 is de beste).
B	Luchtdoorlatendheid. Klasse 1 tot 3 (3 is de beste).
C	Resulterende thermische isolatie. Optionele test.
D	Weerstand tegen het binnendringen van water. Optionele test.

EN 343 - TEGEN SLECHTE WEERSOMSTANDIGHEDEN

A	Weerstand tegen het binnendringen van water. Klasse 1 tot 3 (Klasse 3 is de beste).
B	Weerstand tegen verdamping. Klasse 1 tot 3 (Klasse 3 is de beste).

EN ISO 11611 - LASSEN EN AANVERWANTE TECHNIEKEN

Classe 1	Tegen kleine risico's: minst projecties en een zwakke stralingswarmte veroorzaken.
Classe 2	Tegen grotere risico's: meer projecties en een hogere stralingswarmte veroorzaken.
A1 of A2	Beproevingsmethode die gebruikt wordt voor het voortbrengen van de vlam, volgens de norm ISO 15025/2000.

EN ISO 11612 - BESCHERMING TEGEN WARMTE EN VLAMMEN

A1 en/of A2	Beperkte vlamvoortzetting.
B1 tot B3	Convectiewarmte.
C1 tot C4	Stralingswarmte.
D1 tot D3	Projectie van smeltende aluminiumdeeltjes.
E1 tot E3	Projectie van smeltende metaaldeeltjes.
F1 tot F3	Contactwarmte.

Deze norm legt een aantal vereisten op op het gebied van ontwerp van de producten (bvb. De klep van de buitenzakken moet breder zijn dan de zak…). Elk kledingsstuk moet de coderingsletters A1 en/of A2 plus minstens 1 andere coderingsletter.

EN ISO 14116 - TEGEN WARMTE EN VLAMMEN

A	Index 1	Beperkte vlamverspreiding. / Afwezigheid van brandend puin. / Restgloed.
	Index 2	Beperkte vlamverspreiding. / Afwezigheid van brandend puin. / Restgloed. / Geen gaten gevormd.
	Index 3	Beperkte vlamverspreiding. / Afwezigheid van brandend puin. / Restgloed. / Geen gaten gevormd. / Persistentie van beperkte vlam.
B	-	Aantal wassen.
C	H	Thuis wassen.
	I	Industrieel wassen.
	C	Chemisch wassen.
D	-	Wassen temperatuur.

Als de materialen niet kunnen worden gewassen: BC/D=0/0. Het pictogram (zie hierboven) kan alleen worden gebruikt als het product is getest volgens een andere norm voor vlambescherming.

EN 1149-5 - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

Elektrostatische eigenschappen, deel 5.
Prestatie-eisen voor materialen en ontwerp.

EN ISO 20471 - SIGNALISATIEKLEDING

Klasse 1	Basismaterie: > 0,14 m². Retroreflecterende Materie: > 0,10 m². Materie met gecombineerde eigenschappen: > 0,20 m².
Klasse 2	Basismaterie: > 0,50 m². Retroreflecterende Materie: > 0,13 m². Materie met gecombineerde eigenschappen: - m².
Klasse 3	Basismaterie: > 0,80 m². Retroreflecterende Materie: > 0,20 m². Materie met gecombineerde eigenschappen: - m².

De coëfficiënt van retroreflectie van de retroreflecterende materie moet verplicht van klasse 2 zijn om conform te zijn aan de norm EN ISO 20471 (de klasse 1 van de oude norm EN 471 is afgeschaft). Het «X» naast het grafisch symbool duidt de klasse van het kledingstuk aan volgens de minimaal vereiste oppervlakten.

EN 14404 - KNIE BESCHERMING

Type 1	Draagbare kniebeschermers voor bescherming.
Type 2	Kniebeschermers geassocieerd met kleding.
Type 3	Tapijt voor knieën.
Type 4	Knielende systemen.
Niveau 0	Vlakke vloeren, geen weerstand tegen penetratie vereist.
Niveau 1	Vlakke vloeren, 100 N weerstand tegen penetratie.
Niveau 2	Vlakke of onregelmatige oppervlakken, 100 N weerstand tegen penetratie.
Niveau 3	Vlakke of onregelmatige oppervlakken onder moeilijke omstandigheden, 250 N weerstand tegen penetratie.

EN 61482 - THERMISCHE GEVAREN VAN EEN ELEKTRISCHE BOOG

APC 1	Getest met een boog van 4 000 ampère
APC 2	Getest met een boog van 7 000 ampère

Bovendien worden voor elke klasse gecontroleerd: - De afwezigheid van vlamverspreiding.
- De afwezigheid van warmteoverdracht kan de gebruiker verbranden.
- De goede werking van de EPI-sluitsystemen na de tests.

EN 943, EN 14605, EN ISO 13982, EN 13034
TEGEN CHEMISCHE PRODUCTEN

Type 1	Gasdicht.
Type 2	Niet gasdicht.
Type 3	Ondoorlatend voor projecties van vloeistoffen.
Type 4	Ondoorlatend voor verstuivingen.
Type 5	Tegen vaste deeltjes in de lucht.
Type 6	Beperkte bescherming tegen chemische vloeistoffen.

EN 14126 - TEGEN INFECTIEUZE AGENTIA

Prestatie-eisen en beproeving
voor beschermende kleding tegen besmettende elementen.

EN 1073-2 - TEGEN RADIOACTIEVE BESMETTING

Eisen en beproevingsmethoden voor niet geventileerde beschermingskleding tegen radioactive besmetting onder vorm van deeltjes.

"X" betekent dat de handschoen niet is getest.