



## Area di utilizzo\*



INDUSTRIA LEGGERA



LAVORI DI FINITURA



MANUTENZIONE



SPAZI VERDI



LOGISTICA

## Caratteristiche tecniche

### Guanto di protezione.

Montaggio a maglia senza cuciture (in un pezzo).

**Calibro:** 13.

**Supporto:** poliestere.

**Rivestimento:** nitrile liscio sul palma.

**Dorso:** non rivestito (aerato).

**Polso a maglia elastica.**

**Colori:** grigi/neri.

**Destrezza:** livello di performance 5.

**Taglie:** 6 - 11.

**Confezione:** scatola da 100 paia.

**Sottoconfezione:** sacchetto da 10 paia.

## Vantaggi

**Non irritante e facile da regolare** con il supporto a maglia unico.

**Resistenza rafforzata** con il supporto in poliestere.

**Buona tenuta del guanto** con il polsino a maglia elastico.

**Resistenza agli oli** con la copertura in nitrile.

**Ventilazione sul dorso della mano** grazie alla copertura solo sulla palma.

Manipolazione  
leggera in  
**AMBIENTE  
UMIDO**

Protezione dal  
**CALORE**


## Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

**Categoria II.** Certificato da MIRTA-KONTROL d.o.o. Organismo certificato nr.2474.

EN ISO 21420 : 2020

EN 388 : 2016 + A1 : 2018



4 1 2 1 X

EN 407 : 2020



X 1 X X X X



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>