



Area di utilizzo*



INDUSTRIA PESANTE INDUSTRIA LEGGERA LAVORI DI FINITURA MANUTENZIONE

Caratteristiche tecniche

Guanto di protezione.

Montaggio a maglia in un pezzo (senza cuciture).

Calibro 15.

Supporto in poliestere e elasthan

Rivestimento: nitrile, finitura in schiuma.

Con puntinato in nitrile sul palmo.

Versione completamente rivestita.

Cucitura di colore contrastante.

Taglie: 8 - 11.

Destrità: livello di performance 5.

Confezione: scatola da 100 paia.

Sottoconfezione: sacchetto da 10 paia.

Vantaggi

Non irritante e facile da regolare grazie al supporto in maglia monopezzo.

Flessibilità e resistenza con il supporto in poliestere/elasthan.

Resistenza all'olio con rivestimento in nitrile (supportato).

Rivestimento antiscivolo con puntinato in nitrile.

Qualità e affidabilità della produzione certificata ISO 9001/ISO 14001.

Supporto certificato OEKO-TEX® di alta qualità.

Manipolazione
leggera in
**AMBIENTE
UMIDO**


Certificazione

Questo prodotto è conforme al Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Categoria II. Certificato da **CTC**. Organismo notificato n°0075.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018

EN ISO 21420 : 2020



4121X



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>