



**RIVESTIMENTO
FLESSIBILE**



Area di utilizzo*



INDUSTRIA PESANTE



INDUSTRIA LEGGERA



LAVORI DI FINITURA



MANUTENZIONE



LOGISTICA

Caratteristiche tecniche

Guanto di protezione.

Montaggio: a maglia senza cuciture (in un pezzo).

Calibro 13.

Supporto: poliammide, polietilene ad alta densità (PEHD), elastan e fibre di vetro.

Rivestimento: flessibile poliuretano (PU) su palmo.

Dorso: aerato.

Polso: maglia elastica con bordino.

Colore: grigio.

Taglie: 6 - 11.

Desterità: livello di performance 5.

Confezione: scatola da 100 paia.

Sfuso: sacchetto da 10 paia.

Vantaggi

Questi guanti offrono un'eccellente resistenza al taglio, garantendo al contempo maggiore destrezza e comfort. Il prodotto offre una buona protezione contro abrasioni e strappi durante la manipolazione in condizioni di asciutto.

Polsino elasticizzato in maglia per una vestibilità aderente.

Il supporto senza cuciture assicura un comfort eccezionale e riduce l'affaticamento della mano.

Il dorso del guanto è privo di rivestimento, consentendo alla mano di traspirare.

Eccellente presa in condizioni di asciutto per una manipolazione sicura e stabile.

Protezione dal
TAGLIO

Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**.

Categoria II.

Certificato da **CTC**. Organismo notificato n°0075.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018



EN ISO 21420 : 2020



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>