



Area di utilizzo*



INDUSTRIA LEGGERA LAVORI DI FINITURA LOGISTICA MANUTENZIONE

Caratteristiche tecniche

Guanto di protezione.

Montaggio a maglia senza cuciture (in un pezzo).

Calibro: 18.

Supporto: poliestere, polietilene ad alta densità ed elasthan.

Rivestimento: micro-schiuma di nitrile sul palmo.

Dorso: areato.

Polso: maglia elastica con bordino.

Colori: grigio e arancione.

Taglie: 6 - 11.

Confezione: scatola da 100 paia.

Sottoconfezione: sacchetto da 10 paia.

CALIBRO 18



Vantaggi

Non irritante e facile da regolare con il supporto lavorato a maglia in un pezzo unico.

Eccellente resistenza al taglio con le fibre tecniche del supporto (TDM D).

Sensibilità aumentata grazie alla finezza del calibro (18).

Resistenza agli oli con la rivestimento in nitrile (supportato).

Qualità e affidabilità di una produzione certificata ISO 9001 / ISO 14001.

Utilizzabile con tutti i dispositivi touch screen.


Protezione dal
TAGLIO

Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Categoria II. Certificato da **MIRTA-KONTROL d.o.o.** Organismo certificato nr. **2474**.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018



3 X 4 2 D



EN ISO 21420 : 2020

Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>