

Area di utilizzo*



INDUSTRIA PESANTE INDUSTRIA LEGGERA LAVORI STRUTTURALI LAVORI DI FINITURA MANUTENZIONE

Caratteristiche tecniche

Guanto di protezione.

Montaggio a maglia senza cuciture (in un pezzo).

Calibro 13.

Supporto: poliestere, polietilene ad alta densità, elastan e fibre di vetro, maglia senza cuciture.

Rivestimento: palmo ricoperto in lattice. Finitura increspata

Dorso: areato.

Polso: maglia elastica con bordino.

Colore: grigio, nero e bianco.

Taglie: 6 - 11.

Confezione: scatola da 100 paia.

Sottoconfezione: sacchetto da 10 paia.



Vantaggi

Non irritante e facile da regolare grazie al supporto lavorato a maglia in un unico pezzo.

Ottima resistenza al taglio grazie alle fibre tecniche del supporto.

Ottimo supporto del guanto con polso elastico in maglia.

Elasticità e resistenza all'abrasione con rivestimento in lattice.

Presenza migliorata grazie alla finitura crespata.

Ventilazione del dorso della mano grazie al rivestimento solo sul palmo.

Protezione dal
CALORE

Protezione dal
TAGLIO

Certificazione


Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Categoria II. Certificato da **MIRTA-KONTROL d.o.o.** Organismo notificato n°2474.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018

EN 407 : 2020

EN ISO 21420 : 2020



3 X 4 3 D



X 1 X X X X



Scarica la dichiarazione di conformità UE su <https://docs.singer.fr>