PHD335NIF

TDM LIVELLO D

CERTIFIED ISO 9001

Area di utilizzo*

INDUSTRIA PESANTE · INDUSTRIA LEGGERA · LAVORI DI FINITURA · MANUTENZIONE

Caratteristiche tecniche

Guanto di protezione.

Montaggio a maglia senza cuciture (in un pezzo).

Calibro 13.

Supporto: poliestere, polietilene ad alta densità, elastan e fibre di vetro, maglia senza cuciture.

Rivestimento: nitrile sabbioso, rivestito sul palmo.

Dorso: areato.

Polso: maglia elastica con bordino.

Colore: grigio, nero e bianco.

Taglie: 6 - 12.

Confezione: scatola da 100 paia.

Sottoconfezione: sacchetto da 10 paia.

Vantaggi

Non irritante e facile da regolare con la fodera in maglia senza cuciture.
Eccellente resistenza al taglio con le fibre tecniche della fodera.
Buon supporto del guanto con il polso elastico in maglia.
Resistenza all'olio con il rivestimento in nitrile.
Migliore presa con la finitura sabbiosa.
Dorso della mano ventilato grazie all'unico rivestimento del palmo.

Protezione dal **CALORE**

Protezione dal **TAGLIO**

Certificazione

Questo prodotto è conforme al **Regolamento (UE) 2016/425** relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale **(DPI)**.
Categoria II. Certificato da **MIRTA-KONTROL d.o.o.** Organismo notificato n°**2474**.

EN ISO 21420 : 2020

EN 388 : 2016 + A1 : 2018 — 4X42D

EN 407 : 2020 — X1XXXX

Scarica la dichiarazione di conformità UE su **https://docs.singer.fr**

(*) Esempi di utilizzo forniti a solo scopo informativo; spetta all'utilizzatore finale verificare se il prodotto è idoneo o meno all'uso previsto.
Prima dell'uso leggere le istruzioni allegate al prodotto. Vendita esclusiva ai professionisti. Edizione **LS 03/03/2025 - © Singer® Safety.**

SINGER safety